

双导铜箔胶带 铜箔

产品名称	双导铜箔胶带 铜箔
公司名称	惠州市康鸿实业有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	
公司地址	博罗县福田镇马田村广汕路边
联系电话	86-07526882401-08 13509234662

产品详情

型号	EC-18 EC-25 EC-35 EC-50	基材	铜箔
厚度	0.018 0.025 0.035 0.05 0.075	宽度	任意 (mm)
	0.1 (mm)		
颜色	金黄色	长期耐温性	120 ()
品牌	KH	短期耐温性	120 ()

本产品已通过环保认证,符合:sony ss-00259的标准.并有第三方证书 sgs reach15项认证

bitmap	惠州市康鸿实业有限公司						
广东省惠州市博罗县福田镇马田管理区							
tel : 0752-6882401 fax : 0752-6881401 e-mail : leidao168@163.com							
双导铜箔胶带材质表							
copper foil sepcification sheet							
品名	铜箔胶带	构造					铜箔 copper foil
article name	copper foil tape	construction					亚克力胶 acrylic adhesive 离型纸 liner

铜箔 copper		
产品料号(product material number)		ec-506
材质 (artioile matter)		copper 99.95%
基材厚度 (thickness of backing)		0.05mm
抗张力 (tensile strength)		5kg/25mm
伸长率 (elongation)		4%--6%
表面阻抗(surface resist)		0.05
胶系 adhesive base		
胶系 (adhesive base)	—	压克力导电
胶厚 (coating thickness)	mm	0.04 ± 0.005
初粘力 (initial adhesive)	kg/25mm	0.65
粘着力 (adhesive)	kg/25mm	1.2
耐高温性 (temperature resistance)		120
耐候性 (weathering resistance)	—	良
胶面传导阻抗(coating condctive resistance)		0.05