

跃庆电气不锈钢电阻器 不锈钢电阻器生产厂家 淄博不锈钢电阻器

产品名称	跃庆电气不锈钢电阻器 不锈钢电阻器生产厂家 淄博不锈钢电阻器
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

产品详情

不锈钢电阻器用途

用途

ZX26系列不锈钢适用于交流电源50HZ电压至1140V及直流电压1000V的电路，主要作为电动机起动，制动与调速用。

ZX26系列不锈钢电阻器具有安全可靠的产品性能、其容量大、耐腐蚀、寿命长、无维修等优点，特点在大功率电阻率电动机的匹配电阻更显示其优越性，从经济安全环境等多方面考虑，其有着广泛的应用前景。

电力系统：随着电力系统的发展，特别被选用为高压变压器中性点接地电阻，高压配电自动跟踪消弧线圈阻尼电阻及谐波过率电阻等新领域土勇性能稳定可靠。

主要作为冶金、化工、矿山、建筑、港口码头等场合及机械制造专业的各类起重机械设备中作为起重机起动，调速及电力制动电阻器。

不锈钢电阻器电负荷对于电阻器有那些影响

不锈钢电阻器的导电膜层一般用汽相淀积方式得到，在一定水平上存有无定形构造。按热学见解，不锈钢电阻器生产厂家，无定形构造均有结晶体化发展趋势。在工作中标准或自然环境标准下，导电膜层中的无定形构造均以一定的速率趋于结晶体化，也即导电性原材料构造趋向高密度化，能中常会造成阻值的降低。结晶体化速率随温度上升而加速。电负荷高温老化：一切状况，电负荷均会加快电阻器老化系统进程，而且电负荷对加快电阻器老化的功效比上升温度的加快老化不良影响更明显，缘故是电阻器体与引出线帽触碰一部分的温升超出了电阻器体的均值温升。一般温度每上升10℃，寿命减少一半。假如过负荷使电阻器温升超出额定值负荷时温升50℃，不锈钢电阻器结构，则电阻器的寿命仅为通常情况下寿命的1/32。可根据不上四个月的加快寿命实验，淄博不锈钢电阻器，就能绩效考评电阻器在10年期内

的工作中可靠性。

不锈钢电阻器选用准则

根据所使用材料的不同，电阻器及电位器类型可分为合金型(绕线、合金箔)、薄膜型(碳膜、金属膜)、合成型(合成实蕊、合成薄膜、玻璃釉)三大类，另外按结构及用途还可作其它的分类。根据使用要求的不同，优选的固定电阻器种类也不相同，当选用固定电阻器时，

必须注意下列几项原则：

电阻值稳定性：若电路功能对电阻值稳定性有较高的要求，例如精密衰减器、采样分压电路等，则应注意按电阻器的不同负载条件来选用。工作于直流负载时，应绕线电阻器、碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、合成膜电阻器、合成实蕊电阻器的顺序优选。合成膜电阻器和合成实蕊电阻器系列很少发生开路、短路失效，但电阻值不够稳定，对有容差设计的不敏感电路，使用此类电阻器可防止电阻器突发性失效所造成的装备失效。因此，在某些可靠度要求高的电路设计中，常使用这两种型式的电阻器。

跃庆电气不锈钢电阻器-不锈钢电阻器生产厂家-淄博不锈钢电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司(www.hbyueqing.cn)为客户提供“电阻器”等业务，公司拥有“跃庆”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：李先生。