

箱体下进下出防爆检修箱

产品名称	箱体下进下出防爆检修箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

箱体下进下出防爆检修箱

X——S：工程塑料外壳（可不注）；G：不锈钢外壳；L：铝合金外壳AX——支路数BX——支路电流DX——主回路带总开关（不配不注）KX——总开关电流X——安装方式（G：挂式；L：立式）X——进线口方向（X：下进线（可不注）；D：上进线；B：后进线）X（X）——进线口数量（螺纹规格）挂壁式明装防爆动力配电箱参数：

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V,总开关电流：10A-4800A；分开关电流：1A—630A；防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；总开关配置: C65或CM1支路开关配置：C65系列开关以及各种带漏电保护功能。CM1等塑料外壳式断路器母线腔配置：内部设有母线和防爆指示灯。接线腔配置：接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。引入口配置：引入装置规格为G1/2 -G3，并可根据要求进行特制。