

湛江快开排泥阀值得信赖「多图」

产品名称	湛江快开排泥阀值得信赖「多图」
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

排泥阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成，液压缸是液体工具。液体作为动力，活塞、阀杆作为开关。通常成排安装在初沉池、反应池、沉淀池底部外侧墙壁，通过往液压缸内注水带动阀瓣升降，使阀体通道开或闭，从而排出池底沉淀的泥砂和污物。

在进行排泥前需要打开进水手动总门，再把排泥阀的阀杆从初始的“N”位置切至“01”位置，往排泥阀下腔注水，使阀瓣上移，污泥排出，而上腔的水则通过上方的排水管排至污水坑。当污水坑水位到一定位置，此时操作阀杆从“01”位置切至“02”位置，往上腔注水，使阀瓣下移，关闭排泥出口，而下腔的水通过上方的排水管排至污水坑，将排泥阀阀杆切回“N”位置，关闭进水手动总门。

化工阀门材质选择

一直以来，腐蚀就是化工设备很头疼的危害之一，稍有不慎，轻则损坏设备，重则造成事故甚至引发灾难。据有关统计，化工设备的破坏约有60%是由于腐蚀引起的，因此在化工阀门选型时首先要注意选材的科学性。通常有一种误区，认为不锈钢是“材料”，不论什么介质和环境条件都捧出不锈钢阀门，这是很危险的。

下面针对一些常用化工介质谈谈选材的要点：

硫酸

作为强腐蚀介质之一，硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大，对于浓度在 80% 以上、温度小于 80℃ 的硫酸，碳钢和铸铁有较好的耐蚀性。

盐酸

绝大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀（包括各种不锈钢材料），含钼高硅铁也仅可用于 50%、30% 以下盐酸。和金属材料相反，绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性，所以内衬橡胶阀门和塑料阀门是输送盐酸的较好选择。

品牌：东航阀门 压力环境：常压 公称压力：1.0-1.6MPa 公称通径：DN80-400mm 适用介质：泥渣
驱动方式：气动 流动方向：单向 标准:国标 通道位置:直通式 J944X自动排泥阀

一、自动排泥阀概述

J944X自动排泥阀由阀体、支架和电动头等三大部分组成，由电动头带动阀板开启或关闭，当停电时也可用手动开启或关闭，快开排泥阀，一阀两种开启或关闭，阀板为软密封，关闭后密封性能好，无渗漏等优点。J944X自动排泥阀各型净化设备及池子外部或管道上作于排泥、排泥用。

二、自动排泥阀适用范围

J944X自动排泥阀适用于水处理厂各类沉淀池、污泥池、用以排放水池内泥沙，污物及废水、该阀采用双室隔膜结构，运动无磨损，不因杂质而漏水，对泥沙淤积不敏感、润滑、密封性能好。

湛江快开排泥阀值得信赖「多图」由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com）位于重庆市沙坪坝区姚家碛工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东航阀门在特殊阀门中享有良好的声誉。东航阀门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。东航阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。