

# 卷帘快速门 黄山快速门 芜湖召亮道闸

产品名称	卷帘快速门 黄山快速门 芜湖召亮道闸
公司名称	芜湖召亮智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商物流区D21184
联系电话	18949552994

## 产品详情

### 你如何安装悬浮门

悬浮门采用特种钢材与特种铝型材精制而成，外观简洁、明朗、时尚、圆润、优美线条呈现简约，流线的弯曲造型，主要以产品的功能性及实用性为主。一般悬浮门安装是由专业的人员来操作，但有时候也会出现需要自己安装的情况，那么我们要如何安装悬浮门呢？

#### 一、预埋板安装：

- 1、按图挖四个或三个800×800×800MM的坑，工业快速门，预埋钩向下，M16不锈钢螺丝向上。用角铁或钢筋搭架将预埋板端同一水平，拉四块或三块预埋板中心一线，预埋板两条中心线垂直。
- 2、以机箱预埋板为准，卷帘快速门，板边离墙50MM左右。
- 3、焊接预埋板与固定架固定。
- 4、坑内填水泥石浆，水泥勿高出板面。
- 5、在前门柱预埋板与机箱门柱预埋板靠墙侧各出一组220V电源（火、零、地），留线1米或离地500MM接防水三芯插座。

#### 二、门柱安装：

- 1、将机箱门柱、前门柱固定到对应的预埋板上。
- 2、将前、后传动机构固定。
- 3、将后托架固定（门洞7米内无）。

- 4、将前机构前撑力弹簧螺杆顺时针收起。
- 5、电机线接好，机箱门柱、前门柱电源接通，检查电机运转情况。正常后断电继续安装。
- 6、用专用离合扳手打开离合。

自动门的常见故障及排除方法：

#### 门扇停止运行

- 1、检查活动门扇是否拖地。如果有这样的现象，快速门厂家，门很难开。主控制器误以为有障碍物而操作保护功能，使门扇停止运行。
- 2、检查门扇吊具滑轮部分是否脱离轨道。如果有这样的现象，机组就不会移动，一般人(物)与门扇碰撞后就会发生这种故障。
- 3、请注意感应自动门是否装有“安全灯”。由于安全灯接收气上有灰尘覆盖，会造成误操作，使自动门主控误认为门扇中间有物体，黄山快速门，从而停止关门。

#### 自动门扇响应慢

- 1、传感器检测范围小。
- 2、传感器内有灰尘。只需清洁传感器。
- 3、如果移动门的重量超过自动门电机的轴承范围，也会出现这种现象。

不同的品牌的自动门，其标准配置也不同，在选定了自动门品牌及确定其基本配置后，再根据自己的使用要求，确定需要增加的附加功能：

- 1、是否需要配置安全光线（安全辅助传感器），以确保在任何情况下均不会发生自动门机夹人事件（特别是医院等）；
- 2、是否需要安装电子锁；或使用其它的特别开门方式（如：刷ic卡门禁、密码门禁、考勤门禁、遥控器等等）；
- 3、是否需要配置后备电源，以保证消防系统检测的通过。

卷帘快速门-黄山快速门-芜湖召亮道闸由芜湖召亮智能科技有限公司提供。芜湖召亮智能科技有限公司（[www.whdaoza.com](http://www.whdaoza.com)）是一家从事“智能系统及设备研发,生产,加工,销售,机电设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“伸缩门电动门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使芜湖召亮科技在金属门中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！