

土工格栅 宇昊土工格栅低价批发 土工格栅价格

产品名称	土工格栅 宇昊土工格栅低价批发 土工格栅价格
公司名称	义乌市宇昊市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市新屋一区五洲大道6号
联系电话	15067096077

产品详情

土工格栅义乌市宇昊市政工程有限公司主要生产防裂贴，抗裂贴、灌缝胶、贴缝带、抗裂防水粘结膜、封缝带、土工布、土工膜、土工格栅、沥青等土工合成材料，年生产能力2千万平方米以上。

浙江土工格栅厂家与您分享：土工格栅的作用

- 1.土工格栅用于路基补强，土工格栅，使粒状填料与网格互相锁合在一起，土工格栅价格，形成稳定的平面，防止填料下陷，并可垂直载苛分散，地理条件恶劣地区可采用多层补强；
2. 铺于堤坝及路基填土中能增加它的稳定性，减少占地面积；
3. 用于路面补强，使网格与路面材料掺合在一起，可以有效地分散传递载荷，防止路面裂纹；
4. 可承受一定冲击载荷；
5. 可承受较大的交变载荷；
6. 缩短工程建设周期；
7. 在恶劣环境条件下，也能施工；
8. 可防止翻浆造成的路面沉陷和裂纹；
9. 可减少路面材料用量；
10. 加快施工速度。

【防裂贴】【抗裂贴】【灌缝胶】【贴缝带】【抗裂防水粘结膜】【封缝带】【土工布】【土工膜】【土工格栅】【沥青】

宇昊【土工格栅】与您分享：

铺设搭接后的质量检测：

3.1土工格栅铺设完成后首先进行自检，土工格栅单价，其质量要求见下表：

序号	项目	施工质量要求	检查方法和频率
1	下承层平整度	15mm	每200m检查4处
2	纵向搭接宽度	15cm	抽查2%
3	横向搭接宽度	30m	抽查2%
4	搭接缝错开距离	50cm	抽查2%

宇昊【土工格栅】与您分享：

摊铺时应拉直、平顺，紧贴下承层，不得呈现歪曲、褶皱、堆叠，搭接处用U形钉或联接件固定。双向拉伸塑料土工格栅在铺设时，将筋材主强度高的方向笔直路堤轴线方向。

每幅叠合长度（纵向）不小于15cm，并用U形钉或联接件固定，间隔1.0m，横向搭接长度30~90cm，搭接方位用U形钉或尼龙绳固定。铺设搭接后进行质量检测。

土工格栅-宇昊土工格栅低价批发-土工格栅价格由义乌市宇昊市政工程有限公司提供。义乌市宇昊市政工程有限公司（www.yhszgc.com）有实力，信誉好，在浙江金华的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宇昊和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.yhszgc.com）还是从事浙江道路抗裂贴，浙江养护毛毯，浙江公路防裂贴的厂家，欢迎来电咨询。