

# FZC-A4B1D4L防水防尘防腐操作柱

产品名称	FZC-A4B1D4L防水防尘防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

FZC-A4B1D4L防水防尘防腐操作柱使用环境 1.环境温度-25 至55 2.强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。使用环境 环境温度-25 至55 。强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。产品特点 外壳采用 玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢 成形；本产品采用曲路密封结构，直接用 紧固性，具有良好的防水防尘性能；本系列产品适用于交流50HZ，电压380V以下，直流到440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用；内装元件主要有：转换开关、按钮、电流表、指示灯等；产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。 主要技术参数 防护等级：IP65 防腐等级：WF2 使用类别：AC-3、AC-4 额定电压：220V/380V 额定电流：10A 进线口螺纹：G1 电缆外径： 12mm ~ 17mm