

沂龙牌超声波热能量表 热能表 智能热量表

产品名称	沂龙牌超声波热能量表 热能表 智能热量表
公司名称	山东沂龙仪表有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:沂龙牌-热量表 型号:150 类型:热量表
公司地址	山东省临沂市兰山区白沙埠镇政府北2公里路东
联系电话	0539-7572888 13791580178

产品详情

品牌	沂龙牌-热量表	型号	150
类型	热量表	结构形式	直读式水表
精度等级	B级	公称通径	150 (mm)
公称压力	1.0 (MPa)	最大刻度	99999
最小读数	000001		

沂龙超声波热（冷）能量表

功能特点：

- 1、仪表采用超声测流技术，测量精度高；
- 2、不受介质中磁性材料、杂质、化学物质等影响；
- 3、压力损失极小；
- 4、积分仪外壳密封性好,防护等级为ip65；
- 6、冷热两用,适用于城镇集中供暖和中央空调的冷、热计量；
- 7、数据自动记忆,断电数据自动保存；
- 8、采用德国进口pt1000配对温度传感器,测量温度精确；
- 9、采用美国进口超低功耗中央处理器,全中文菜单显示；

10、带有光电接口，可选rs232、rs485等通讯接口；

技术参数：

流速范围	0.01m/s —15m/s	
口径范围(mm)	dn15 — dn1000	
连接方式	dn40以下螺纹连接；dn40以上(含dn40)法兰连接	
公称压力	1.0mpa (特殊压力要求可订制)	
温度范围	2-95	
温差范围	1-75 (中央空调专用型0.5-75)	
防护等级	ip65	
使用环境	cj/t128-2007 a类(户内安装) b类(户外安装) c类(工业场所安装)	可选
准确度等级	二级、三级(jjg225-2007热能表检定规程准确度等级)	可选
安装方式	任意角度安装于进水口(或出水口)	
工作电源	3.6v锂电池或外部供电	
断电数据保存	10年	

流量传感器参数

公称口径 (mm)	连接方式	长度(mm)
15	螺纹	130
20	螺纹	130
25	螺纹	130
32	螺纹	260
40	法兰	200
50	法兰	200
65	法兰	200
80	法兰	225
100	法兰	250
125	法兰	250
150	法兰	300