

# 水表 干式外调水表价格 防滴漏水表

产品名称	水表 干式外调水表价格 防滴漏水表
公司名称	山东沂龙仪表有限公司
价格	46.00/台
规格参数	品牌:沂龙 型号:20mm 类型:冷水表
公司地址	山东省临沂市兰山区白沙埠镇政府北2公里路东
联系电话	0539-7572888 13791580178

## 产品详情

品牌	沂龙	型号	20mm
类型	冷水表	结构形式	直读式水表
精度等级	2级	公称通径	2.5 ( mm )
公称压力	0.03-1 ( MPa )	分界流量	0.05 ( m3/h )
工作温度	40 ( )	最大刻度	99999
最小读数	00001		

### 干式水表

名称: 干式外调水表类别: 铁壳普通水表->型号: lxsc-15e-20e规格: 15mm-25介绍:用途 :

本系列水表用于家庭或一个居民单元测量流经自来水管道的冷水用量特点:

干式水表, 计数器的数字轮采用真空密封, 可长期保持读数清晰 铸铁表壳, 表壳采用新型进口材料

纯铜接管螺母 防磁, 防冻性能好 运动部件采用优质材料, 性能稳定可靠 产品符合iso 4064

b级标准使用条件: 水温 +50 水压 1.6mpa ( 16 bar) 适用标准: iso 4064 b级示值误差限:

从包括最小流量 ( qmin ) 至不包括分界流量 ( qt ) 的低区  $\pm 5\%$

从包括分界流量 ( qt ) 至包括过载流量 ( qs ) 的高区  $\pm 2\%$ 配件: 可根据用户需要配制各种接管

### 流量传感器

一、概述: 流量传感器是用于在热交换回路中产生载热液体的流量信号的部件, 该信号是载热液体体积或质量的函数。它是热量表的重要组成部分。该产品结构先进可靠、计量准确、外型美观, 易磨损部分均选用优质的耐磨损材料。产品符合cj128 - 2000, 达到二级计量精度。

二、使用范围: 适用介质: 水 水温: 4 ~ 95 工作压力: 1.6mpa

三、产品分类及特点: 单流流量传感器:发讯元件为韦根, 外形小巧、美观, 耐磨性较差, 性能误差, 性能误差对环境要求比较严格。多流流量传感器: 发讯元件为韦根, 结构紧凑、耐磨

性能好，性能稳定。多流立式流量传感器：发讯元件为韦根，适用于立式安装，水流方向可为上进水或下进水。多流连体球阀流量传感器：发讯元件为韦根，表阀一体，外形美观，适用于制造阀控热能表。感应式无磁流量传感器：采用阻尼振荡式工作原理，叶轮上面圆盘上装有不锈片。电极式无磁流量传感器：发讯元件为三个电极，动平衡稳定，实现真正的“无磁”发讯结构，不受外界磁场干扰的影响。

四、接口尺寸：本公司的所有流量传感器的接口均相同，具体形式及尺寸见下图：

	<table border="1"><tr><td data-bbox="703 510 1299 633">注：流量传感器的技术参数可以依据客户的要求定制。</td></tr></table>	注：流量传感器的技术参数可以依据客户的要求定制。
注：流量传感器的技术参数可以依据客户的要求定制。		