

人造草坪生产厂家联系方式

产品名称	人造草坪生产厂家联系方式
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	昌冠:4*25米
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

人造草出口量全国前五,沧州昌冠人造草坪有限公司(139昌3175冠2365 尹经理)——国内五家具备人造草丝生产能力的草坪厂家之一。生产销售各类人造草坪,人造草,仿真草坪,仿真草,人工草坪运动休闲人造草坪..

人工草坪即“人造草坪”草坪,顾名思义,就是纯人工产品,区别于天然草,人工草坪是将PA, PP, PE材质拉成的草丝,与PP网格布,通过织草机,缝到一起,然后再通过丁本胶,使两者复合到一起。是纯人工产品。

编辑本段铺设标准:

人工草坪基础可分为三种材质的基础:水泥混凝土基础、沥青基础及三七灰土基础。

水泥混凝土基础:

- 1.平整度:平整度合格率在95%以上,5米直尺误差3mm。 人造草应用案例
- 2.坡度:中心场地3‰—4‰,龟背式排水设计。弯道8‰,直道5‰,半圆区5‰,表面应平坦、光滑、保证排水。
- 3.强度和稳定性:表面均匀坚实,无裂缝,无烂边,接缝平直光滑,6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实,密实度大于95%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。
- 4.隔水层:采用新PVC加厚隔水薄膜,搭接处应天于200mm,边沿余量大于150mm。
- 5.保养期:基础保养期为21天。
- 6.定位:为准确施工及画线需要,应用牢固鲜明标志物标出场地的各线条。

沥青基础:

1.平整度：基础应具有一定的强度和稳定性，基础不能产品裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀，平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

2.坡度：横向<1%,纵向<1‰,跳高区<4‰,表面应平坦光滑保证排水。

3.强度和稳定性：沥青基础好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。

人造草坪生产厂家欢迎你。人造草坪专业生产厂家。人造草坪生产厂家139昌3175冠2365，河北昌冠人造草坪有限公司，成立于2001年是华北地区大型的人造草坪生产厂家,我公司生产的人造草坪外形美观,质优价廉,“优胜劣汰,强者生存”在激烈的市场竞争中,公司始终秉承“质量高,信誉至上”的宗旨,我们将以优良的品质,优惠的价位,齐全的品种和较短的交货期,向您提供优质的服务。