

防爆照明控制箱400*300*150

产品名称	防爆照明控制箱400*300*150
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆照明控制箱400*300*150

内装元件主要有：转换开关、按钮、电流表、指示灯等；出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。

现场三防操作箱、FZC-S现场防水防尘防腐操作柱主要技术参数

防护等级：IP65

防腐等级：F2

使用类别：AC-3、AC-4

额定电压：220V/380V

额定电流：10A

进线口螺纹：G1 1/2"

电缆外径：12mm ~ 17mm

现场三防操作柱、FZC-S现场防水防尘防腐操作柱订货须知：

- 1、须说明防水防尘防腐操作柱型号规格如：FZC-S-A2D2G;（按钮及指示灯颜色及数量,指示灯的电压默认为220V，如有开关要说明开关功能及数量，默认为分合也可根据开关功能代号图来选择以下会有。电流表须注明电流比值及数量）；
- 2、须注明安装方式如壁挂式代号为& # 39;G& # 39;;立柱式代号为& # 39;L& # 39;;
- 3、外壳尺寸或由我公司根据元件数量及参数来选择，如要配防雨罩请注明；
- 4、如须接线或增加防爆防腐接线箱请提供接线图或说明，本公司默认为不接线不放端子不加接线箱。