

通道挂壁式防爆接线箱

产品名称	通道挂壁式防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

通道挂壁式防爆接线箱产品特点：1、外壳采用铝合金压铸成型，经高速抛清理后表面高压静电喷塑或**钢板成形，不锈钢外露紧固件。2、接线端子采用增安型专用端子，接线方便，牢固可靠，并且电流大小有多种规格可供用户任意选配。3、进线口方向变多端，可根据用户要求任意选配进线口，并可根据用户要求直接配装DQM系列的电缆密封接头。4、外壳可根据用户要求采用不锈钢制作，用户如有要求请注明。5、符合GB3836, Gb12476, IEC60079, IEC61241标准要求。主要技术参数：1、防爆志：Exe II T6；DIP A20 TA,T6；Exd IIB T6/Exd IIC T62、防护等级：IP54/IP653、防腐等级：WF1, WF24、额定电压：AC380V5、额定电流：20A, 100A, 225A, 600A

安装及维修1.安装及维修前需切断前级电源；2.进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及安装管压紧，保证密封及电缆不得松动；3.操作柱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；4.非专业人员严禁开盖安装维修。5.订货须知,订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。