

# 液压自动坝方案

产品名称	液压自动坝方案
公司名称	衢州市江汇翻板闸门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市柯城区学院路578号
联系电话	13819003718

## 产品详情

液压升降坝技术原理如下：

- 1、以活动面板的底部为铰链轴，将活动面板固定在拦水坝的基础上；
- 2、活动面板有两种形式，一种是平板坝，一种是弧形彩色坝。坝面高度从1.5米到6米，每扇门板的标准宽度为6米。
- 3、液压缸的下部以拦水坝的基础为受力点，液压缸的上部铰链在活动门板的背面，液压缸伸缩带动活动门板作活页式扇形升降，达到升坝拦水，降坝行洪的目的。
- 4、支撑杆下部安装滑轮，滑轮可以前后运动。
- 5、控制支撑杆下部滑轮运动的是装置，装置是用小液压缸控制的，实现面板固定拦水，放坝行洪的目的。
- 6、采用浮标开关，控制液压系统，液压自动坝方案，实现无人管理，在洪水达到设定水位时，自动放坝行洪。
- 7、采用电脑远程控制，实现一控多管。

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家专业从事自行设计生产制造新型水力自控翻板闸门、自动坝的公司，长期从事水力自控翻板闸门的设计、生产、制作、安装、维修为一体的高新技术企业。

公司现有百名职工，拥有雄厚的技术力量和大型精良的机械设备，以及完善的检测试验技术。

什么是液压升降坝？什么是橡胶坝？

**【江汇翻板闸门】**介绍液压升降坝，是一种用于挡水和降坝行洪的水工建筑物。

液压控制升降闸门采用全液压缸直顶以底部为铰链轴的活动拦水闸门面板的泄洪区位，实现升坝拦水、降坝泄洪的目的。

泄洪区位采用全滑动支撑杆支撑活动闸门面板，构成稳定的支墩。

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家专业从事研究、设计开发、生产、安装水力自控翻板闸门的企业。

**【江汇翻板闸门】**介绍闸门的分类：

按闸门的工作性质可分为工作闸门、检修闸门和事故闸门。工作闸门也称主要闸门，能在动水中启闭。检修闸门设于工作闸门前。用于建筑物或工作闸门等检修时短期挡水，一般在静水中启闭。事故闸门多设于深孔工作闸门前，用于建筑物或设备出现事故时，能在动水中关闭而在静水中开启；兼作检修闸门时，也称事故检修闸门；需要在限定时间内紧急关闭的事故闸门，称为快速闸门。

液压自动坝方案由衢州市江汇翻板闸门有限公司提供。衢州市江汇翻板闸门有限公司（[www.zjjianghui.com](http://www.zjjianghui.com)）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江汇翻板闸门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴晓峰。