

落地通风柜厂家 朝晖实验室设备 肇庆落地通风柜

产品名称	落地通风柜厂家 朝晖实验室设备 肇庆落地通风柜
公司名称	广州市朝晖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广汕公路长平路段236号
联系电话	13416197639

产品详情

广州市朝晖实验室设备有限公司是生产实验室装备的专业制造商。经过全厂同仁的不懈努力，公司已具有精良的制造技术及完善的服务体系，在国内处于领先地位，联系我司你可以了解到：玻璃钢通风柜公司、化验室用通风柜品牌、不锈钢通风柜定做、连体式通风柜型号、开放式通风柜生产厂家、试验室通风柜生产厂家、不锈钢通风柜工厂、全钢实验室通风柜厂家等的信息。

安装完通风柜在日常使用中使用人员应该注意以下几点

- 一、使用前应确保排风系统正常。落地通风柜
- 二、避免在通风柜操作处随意走动。
- 三、通风柜内部空间不要随意堆放物品影响通风效果。
- 四、操作无管道通风柜应检查过滤器。落地通风柜
- 五、如通风柜异常请立即停止实验。并联系维保人员。

广州市朝晖实验室设备有限公司提倡的是“为中国实验室建设创建真正一站式服务的系统工程公司”。联系我司可以为你提供：大型实验室通风柜厂家、实验室用通风柜设计、步入式通风柜价格、桌上型通风柜型号、化验室用通风柜有哪些、化验室用通风柜价格、落地通风柜定做等的信息。

如何给通风柜挑选合适的过滤器呢？

1、过滤器的吸附原理

主要是物理与化学的二种不同的过程，有些客户会问到，当有多种化学物质时，它们的吸附量是如何计算的，是一个叠加的过程，落地通风柜厂家，还是互不影响的过程，玻璃钢落地通风柜，正确的过程既不是简单叠加，也不是互不影响，它取决于化学分子的结构与分子量，相类似结构与近似分子量的化学物质，落地通风柜定做，可归于叠加，但差异很大的化学分子，可归于无不影响。

2、过滤器的其它吸附材料

过滤器技术是一个模块化技术，不是简单的加些活性炭就可以的，它由不同的吸附层组成，不同厂家对过滤器的技术有着很大区别。良好的过滤器模块，它将由多种吸附材料组成，且还要考虑到气流的分布、均匀、速度以及过滤器材料的选择、设计。这是一个非常复杂的过程。落地通风柜

3、过滤器的主要成份

过滤器的主要成份是活性炭，其中活性炭以椰壳为原料生产出来的活性炭z佳，成本较高

4、过滤器的饱和

过滤器的饱和判定标准是看过滤器后释放的化学品的浓度，所以相同的过滤器，针对不同的化学品，肇庆落地通风柜，它的判定标准是不同的，吸附量更是不同的。落地通风柜

广州市朝晖实验室设备有限公司是集实验室的整体规划设计，工程施工，净化设备和实验室家具生产与安装于一体的生产与销售公司。联系我司你可以了解到：玻璃钢通风柜报价、不锈钢通风柜安装、钢木步入式通风柜、全钢通风柜价格、净气型全钢通风柜厂家、PP通风柜价格、广州实验室通风柜厂家、化验室通风柜价格、化验室步入式通风柜等的信息。

对于通风柜空气流动的标准要求

通风柜表面的适当气流可能是导致通风柜操作混乱的zui常见原因。以下是法规和标准所述的内容：

OSHA：“一般气流不应该是湍流，在整个实验室应该相对均匀，没有高速或静态区域；进入通风柜内的气流不应过度湍流；通风柜面速度应该足够。（通常为60-110英尺/分钟）”。落地通风柜

ANSI / AIHA Z9.5：“每个通风柜的平均面速度应保持在80-120英尺/分钟，面速度测量值不能超过平均值的正负20%。”

SEFA：“实验室通风柜的面速度可以根据所用材料的毒性或危害在通风柜内进行的操作确定。注意：政府法规和标准可能需要特定的面速度。在标准实践中，通风柜面速度为100英尺/分钟被认为是可接受的。在某些情况下，可以接受高达125 fpm或低至75 fpm的面速度，以满足通风柜所需的捕获速度。”落地通风柜

落地通风柜厂家-朝晖实验室设备(在线咨询)-肇庆落地通风柜由广州市朝晖实验室设备有限公司提供。广州市朝晖实验室设备有限公司(www.zhaohuisy.com)为客户提供“实验台,通风柜,实验室瓶柜,实验室供气系统,洁净系统”等业务,公司拥有“朝晖”等品牌,专注于实验室专用设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:江文辉。