

# 阳泉沥青冷再生拌合站 大昌机械 500型沥青冷再生拌合站

产品名称	阳泉沥青冷再生拌合站 大昌机械 500型沥青冷再生拌合站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

## 产品详情

稳定土拌合站规划的断定：具有出资才能的客户，在决议计划出资规划前，阳泉沥青冷再生拌合站，天经地义地要做好商场调研作业。修建部分运用：应依据修建施工才能、混凝土用量，决议设备所收购拌和站的出产才能。如公路或小型（一年工期）承包工程，一般选用拌和主机容量为1m<sup>3</sup>至1.5m<sup>3</sup>（即出产率50m<sup>3</sup>/h至90m<sup>3</sup>/h）。

产品混凝土：依据本地经济发展状况，估计本辖区商场混凝土的需求量和出资才能，决议产品混凝土拌和站的巨细，700型沥青冷再生拌合站，一般选用拌和主机容量为1.5m<sup>3</sup>以上（即出产率大于75m<sup>3</sup>/h）或许选用双站成对安置的混凝土拌和站。

冬季由于气温比较低，施工用水容易结冰造成不能施工，其次是生产出来的稳定土容易上冻导致其稳定性严重下降，所以稳定土拌和站施工应该避开冬季施工。

我们都知道苗木的移植和栽种大多是在春季和秋季，因为只有在这两个季节才能保证苗子的成活率，其实机器也是这样的，600型沥青冷再生拌合站，就拿稳定土拌和站来说吧在冬季是完全不适合施工的，因为在冬季由于气温比较低，施工用水容易结冰造成不能施工，500型沥青冷再生拌合站，其次是生产出来的稳定土容易上冻导致其稳定性严重下降，所以稳定土拌和站施工应该避开冬季施工。

水稳拌合站加水时需要调节旋转水控制旋钮的频率。严禁叉车、挖掘机不进料仓直接进料。骨料箱中的石块应及时清理干净。打开斜皮带机，混合机和平皮带机旋转四个传送皮带机变频控制，水泥变频螺杆，等待材料向平皮带机的角落打开泵。当机器停止运转时，首先停止进水和停水，然后依次关闭电源，

后关闭电脑、信号调节器和电脑显示器。

阳泉沥青冷再生拌合站-大昌机械-500型沥青冷再生拌合站由安丘市大昌机械有限公司提供。阳泉沥青冷再生拌合站-大昌机械-500型沥青冷再生拌合站是安丘市大昌机械有限公司（[www.sgchenyu.com](http://www.sgchenyu.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱凡华。同时本公司（[www.wanyouhuanbao.com](http://www.wanyouhuanbao.com)）还是从事稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站型号，稳定土拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。