

优质风型、冷煤型双效合一冷凝器

产品名称	优质风型、冷煤型双效合一冷凝器
公司名称	浙江汇龙过滤材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江银钛 型号:YT-10 重量:5 (kg)
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇工业区
联系电话	86 0575 82517798 13858537340

产品详情

品牌	浙江银钛	型号	YT-10
重量	5 (kg)	应用领域	制冷, 冷冻
类型	充填式冷凝器	形式	列管式

浙江银钛制冷设备有限公司是一家专业设计制造各种规格冷凝器、蒸发器、预冷器的生产企业，公司拥有强大的研发队伍，能提供各类非标蒸发器、冷凝器的技术咨询、设计及制造。公司主要生产0.5m³~800m³各类冷凝器和0.5m³~600m³蒸发器，以及高、中、低温工况系列（风冷、水冷）冷凝机组。公司拥有国内技术领先的高速翅片冲床及一次成形的液压涨管设备数控全自动调直、切割机和自动液压弯管机。本公司依靠强大的研发队伍、先进的制造设备，绝对保证的产品质量、开拓市场、产品远销国内外，在同行业中享有良好的声誉。公司实行以“质量求生存，优价拓市场”的经营方针，欢迎新老客户选用本公司的产品，公司将为您提供及时周到的服务。

冷凝器基本特性

材料：铜管，铜弯头，铝箔，镀锌板或铝板铜管；光管铝箔；亲水箔或光箔铜管管径：9.52，15.88等。
翅片：波纹片翅片间距：1.5-4.5mm。类型：单扇，双扇，三扇等系列。风机：190w-220v,190w-380v,115w-220v,115w-380v等。外壳：有外壳或无外壳。泄露测试：在气压测试下无泄漏。适用范围：广泛运用于空调，冷库，中央空调，冰柜，展示柜，制冰机等制冷行业。工艺流程：弯管，冲孔，胀管，串片，干燥，焊接，泄露测试，弯管，品检，包装。可根据客户提供图纸生产。若需更多信息请随时联系

产品特点：

结构合理，互换性好，可以配用不同种类的压缩机； 在3.0mpa气压下进行气密性试验，保证了产品出厂时具有高气密性的质量特性； 可根据客户要求配置不同形式冷凝风机；

技术参数：

紫铜管	9.52mm	15.88mm
铝翅片	0.105	0.105
孔距	25	38
排距	21.65	33
翅片距离	1.5mm-4.5mm	1.5mm-4.5mm

详图展示：

产品质量保证！售后服务周到！

欢迎各商友洽谈业务！

本产品价格按上海有色金属网电解铜均价涨幅而定！

联系人：谢小姐

电话：0575-82515133

传真：0575-82517798

邮箱：zjytl@zjytl.com

网址：<http://www.zjytl.com>