

舟山进出气管 无锡晨亨精密机械 进出气管出售

产品名称	舟山进出气管 无锡晨亨精密机械 进出气管出售
公司名称	无锡市晨亨精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇华圻村
联系电话	13861686886

产品详情

现在我们主要说的就是安全阀排气消声器，排汽就是为了避免过大的噪声，应该让气流顺利的排出，不影响安全阀的起跳和回座，进出气管报价，之前使用的多级节流及小孔喷注的消声方法是不合适的，因为这样的产品主要带来的就是在设计方面遇到了很多的问题，这也就是为什么安全阀排气消声器消声效果差的原因。

在这样的前提条件下可以通过技术革新和不断的创造，新型安全阀的消声器采用了抗、喷、阻的消声原理，使用大孔扩容取代了以往直径较小的控流孔，舟山进出气管，在结构上更强化了之前的消声机理，达到了理想的消声效果，克服了之前消声器在设计上面的困难，真正的满足实际工业的使用需求。

在阻性消声量的计算中，更多地采用彼洛夫公式。管道消声器的消声量，首先同吸声材料的声学性能有关，材料的吸声性能越好，消声量就越大。同时还与消声器的尺寸有关，消声量正比于消声器的长度与截面周长，进出气管销售，与横截面积成反比。在设计消声器时，尽可能选用吸声性能好的多孔材料，要详细计算通道有关几何尺寸。对于同样截面的通道，进出气管出售，可因其几何形状的不同，而有不同的P/S值。因此，在确定通道截面的几何形状时，应尽量选择P/S比值较大的几何形状。

不同类型、不同结构的消声器对不同频率声音的消声效果各不相同，有的消声器对中高频声音较有效，有些则对中低频声音较有效。有些消声器对要消去的噪声频率选择性很强。为评价消声器的这一特性、应以消声频率范围来描述，在消声量一定的前提下，消声器所消声的频率范围越宽则消声器的频率持性越好。这一消声的有效频率范围即为消声频率范围，用消声频带的上、下限频率表示。

舟山进出气管-无锡晨亨精密机械-进出气管出售由无锡市晨亨精密机械制造有限公司提供。无锡市晨亨精密机械制造有限公司（www.wxchenheng.com）有实力，信誉好，在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进无锡晨亨精密和您携手步入辉煌，共创美好未来！