

煤泥输送泵 煤泥输送泵厂家 泰安腾峰环保

产品名称	煤泥输送泵 煤泥输送泵厂家 泰安腾峰环保
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

现在全国都在治理河道黑臭水体，所产生的河道淤泥体量巨大，煤泥输送泵厂家，怎样合理的解决淤泥的减量化，无害化，终资源化去向成为摆在面前的棘手问题。之前有人提出土地利用，因淤泥中含有一定量的有机质，经过一系列好氧发酵变成有机肥，实现土地利用。这种办法虽可行但面临的问题也不少。首先淤泥中有机质营养成分不足，造成肥力不足。再者河道淤泥体量巨大，只靠土地利用很难消化。重要的是淤泥中含有重金属等有害元素，煤泥输送泵商家，对土地会有一定污染。怎样利用好淤泥，煤泥输送泵，变废为宝呢//

砖瓦厂协同处置，成为河道污泥，生活污水，部分工业污泥的新型工艺，通过砖瓦厂产生的废弃余热干化污泥，达到减量化，稳定化。便于后期资源化利用。不仅解决了污泥干化过程中，运行成本过高的问题。（太阳能加余热干化处理污泥成本在10-20元）。而且干化后的污泥即可充当部分燃料，烧砖。又可以当制砖原料添加到黏土中制砖，解决原料问题。彻底将污泥吃干榨尽，终解决污泥污染问题。

我公司作为较早的一批环保企业之一，?煤泥输送泵应用?，经历了污泥处理行业飞速发展的十年。十年间不断革新技术，研发新型设备，响应国家政策，打造服务，一直走在行业前列。经过十年间的不懈努力，我公司有着一套成熟先进的污泥处理体系及设备，缓存仓、膏体泵等设备一直处于水平，完全适应当前的污泥处理国际形势，在社会应用中得到广泛好评。

电机

三相鼠笼式感应电机，壳型设计，壳内充满空气，以直接方式启动，电机可以连续搅拌40 的介质，每小时的启动次数为15次，每次启动之间的间隔时间均匀。电机的设计能够在额定电压变化 $\pm 5\%$ 的范围内提供其额定输出。在电机未过热的情况下，只要电机未达到满负荷连续运，10%的额定电压误差也是可以接受的。电机允许的相间电压不平衡在2%之内。定子通过周围液体冷却。电缆直径大于1.5mm²连接热敏开关和可选保护传感器，电缆护套抗污水腐蚀。

机械密封

污泥泵搅拌器配有两个独立的机械密封系统。密封件在油腔中操作，用液体动力以恒定的速度向密封面喷油产生润滑。外部—次密封组件位于搅拌液体和油腔之间，包含一稳定的和正向驱动的旋转的碳化钨圈。内部二次密封件，位于油腔和电机壳之间，包含一稳定的碳化钨圈和—正向驱动的旋转的碳化钨圈。只有外密封面和搅拌的介质接触。每个密封接口用弹簧系统卡紧。密封既不要求维护又不要求密封调整，还不要求密封旋转方向。油腔加注石蜡型白油，油中不含芳香族碳氢化合物。

煤泥输送泵-煤泥输送泵厂家-泰安腾峰环保(诚信商家)由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市腾峰环保设备有限公司(www.tatfhb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!