

# 1.0mm厚hdpe土工膜规格尺寸及偏差

产品名称	1.0mm厚hdpe土工膜规格尺寸及偏差
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.60/平方米
规格参数	伸长率:615% 断裂强度:22N 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

### hdpe土工膜规格尺寸及偏差

产品单卷的长度不应少于50m，长度偏差应控制在 $\pm 2\%$ 。

宽度尺寸应大于3000mm,偏差应控制在 $\pm 1\%$ 。表

HDPE膜的整数宽度规格尺寸及偏差值，非整数宽度产品可参考执行。填埋场底部防渗应选用5000mm以上，覆盖可选用3000mm以上产品。

HDPE土工膜的厚度及偏差应符合表要求：

其中，光面土工膜的极限偏差应控制在 $\pm 10\%$ ，糙面土工膜的极限偏差应控制在 $\pm 15\%$ 。底部防渗应选用厚度大于1.5mm的土工膜，临时覆盖可选用厚度大于0.5mm的土工膜，终场覆盖可选用厚度大于1.0mm的土工膜。

### 土工膜是什么材料？

首先，我们从制作土工膜的材质说起，它是半透明至不透明的热塑性树脂材料-聚乙烯树脂制作而成。是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。

土工膜材料本身具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度好，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热，和抗拉强度也更高；可耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀的优势。

土工膜材料是可以按照防渗工程的形状来进行施工焊接的。