

包河区安防监控 安防监控报价 安徽弘瑜

产品名称	包河区安防监控 安防监控报价 安徽弘瑜
公司名称	安徽弘瑜智能信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场A座1606室
联系电话	18155171761

产品详情

安防监控供电模式：PoE网线供电模式之12/24V被动式PoE网线供电优点：成本低：一般使用网线的45+78-线序供电，搭配对应变压分离器可以让很多不支持网线供电的前端设备，只需要通过一根网线即可解决供电和数据传输问题。摄像机的电源摄像机的供电一般是DC12V，POE供电分两种，一种标准的，一种非标的，选择交换机的时候千万注意。POE交换机使用与选择中的那些事。而球机的电压大部分都是AC24V；其实好多时候用DC24V也能使用。这要看球机里的电机了。摄像机的安装高度：这个要具体分析，室内和室外不一样，同是室外机使用用途不一样高度也不一样。室内通常宜2.5~3.0米之间，和具体的安装环境有关系。装高了，照不到完整的人脸，太低又容易被破坏。如果停车场系统照车辆，那就1米左右比较合适；如果是在广场，目的是监控整个广场的情况，那安装的高度就宜高点。如果对效果不放心，可以把摄像机直接接到监视器，多试几回就明白了。

“监控系统”是安防系统中应用广泛的系统之一，监控系统一般是由前端摄像机和后端软件系统组成，安防监控报价，目前监控系统在全国各大、中、小城市都有较为广泛的应用。周界防越报警及报警主机及探测器人们对自身安全、小区安全、家居安全的考虑越来越重要，包河区安防监控，因此催生了庞大的智能化小区监控报警系统。周界报警系统已经智能化小区的标配项目。周界报警系统主要分为几种类型：红外报警对射探测器；电子围栏；泄露电缆等几种。电子围栏施工中的问题及安装方法 安防监控供电模式：对点独立供电模式点对点独立供电是指从监控室直接引出220V交流电，中间使用电线/组合线(网线+电线)，然后在摄像机旁边接一个单独的DC12/24V电源适配器，再接在监控摄像头上，每一个电源只为一个摄像头提供电源。

入侵报警系统的构成一般由周界防护、建筑物内（外）区域/空间防护和实物目标防护等部分单独或组合构成。对于在环境照度恒定的情况下，安防监控系统，如电梯轿箱内、封闭走廊里、无阳光直射的房间内，均可选用手动光圈镜头的监控摄像头。改革开放以前，由于受经济发展的限制，中国的安防主要以人防为主，安全技术防范还只是一个概念，技术防范产品几乎还是空白。

包河区安防监控-安防监控报价-安徽弘瑜(推荐商家)由安徽弘瑜智能信息工程有限公司提供。安徽弘瑜智能信息工程有限公司（www.ahhongyuzn.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！