

优质散热器加工设备蒸发器

产品名称	优质散热器加工设备蒸发器
公司名称	浙江汇龙过滤材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江银钛 型号:蒸发器-2 蒸发面积:客定 (m2)
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇工业区
联系电话	86 0575 82517798 13858537340

产品详情

品牌	浙江银钛	型号	蒸发器-2
蒸发面积	客定 (m2)	功率	客定 (KW)
外形尺寸	客定 (m)	重量	客定 (kg)
用途	客定	操作压力	常压
结构形式	卧式	外形	排管式
运动状况	直接接触型		

浙江银钛制冷设备有限公司是一家专业设计制造各种规格冷凝器、蒸发器、预冷器的生产企业，公司拥有强大的研发队伍，能提供各类非标蒸发器、冷凝器的技术咨询、设计及制造。

公司主要生产0.5m³~800m³各类冷凝器和 0.5m³~600m³蒸发器，以及高、中、低温工况系列（风冷、水冷）冷凝机组。公司拥有国内技术领先的高速翅片冲床及一次成形的液压涨管设备数控全自动调直、切割机和自动液压弯管机。本公司依靠强大的研发队伍、先进的制造设备，绝对保证的产品质量、开拓市场、产品远销国内外，在同行业中享有良好的声誉。公司实行以“质量求生存，优价拓市场”的经营方针，欢迎新老客户选用本公司的产品，公司将为您们提供及时周到的服务。

冷凝器基本特性

材料：铜管，铜弯头，铝箔，镀锌板或铝板铜管；光管铝箔：亲水箔或光箔铜管管径：9.52，15.88等。
翅片：波纹片翅片间距：1.5-4.5mm。类型：单扇，双扇，三扇等系列。风机：190w-220v,190w-380v,115w-220v,115w-380v等。泄露测试：在气压测试下无泄漏。适用范围：广泛运用于空调，冷库，中央空调，冰柜，展示柜，制冰机等制冷行业。工艺流程：弯管，冲孔，胀管，串片，干燥，焊接，泄露测试，弯管，品检，包装。可根据客户提供图纸生产。若需更多信息请随时联系

类别：蒸发器

特点： 结构合理，品种多，可以配用多种类型的冷干机； 可根据用户的特殊要求专门设计制造； 在3.0mpa气压下进行气密性试验，保证了产品出厂时具有高气密性的质量特性； 片距在2.0mm ~ 3.0mm之间可调，以满足客户不同环境条件的需求；

详细描述：

zjyt蒸发器

规格名称	进气管	出气管	片距(mm)	
0.5m3蒸发器	9.52 × 0.7	9.52 × 0.7	2.2	
1m3蒸发器	9.52 × 0.7	9.52 × 0.7	2.2	
2m3蒸发器	9.52 × 0.7	9.52 × 0.7	2.2	
3m3蒸发器	10 × 1	10 × 1	2.2	
6m3蒸发器	10 × 1	10 × 1	2.2	
8m3蒸发器	14 × 1	16 × 1	2.2	
10m3蒸发器	16 × 1	19 × 1	2.2	
15m3蒸发器	19 × 1	22 × 1.5	2.2	
20m3蒸发器	19 × 1	22 × 1.5	2.2	
25m3蒸发器	22 × 1.5	22 × 1.5	2.2	
30m3蒸发器	22 × 1.5	28 × 1.5	3	
40m3蒸发器	22 × 1.5	28 × 1.5	3	
50m3蒸发器	28 × 1.5	28 × 1.5	3	
60m3蒸发器	28 × 1.5	28 × 1.5	3	
70m3蒸发器	28 × 1.5	35 × 1.5	3	
80m3蒸发器	28 × 1.5	35 × 1.5	3	
90m3蒸发器	28 × 1.5	35 × 1.5	3	
100m3蒸发器	35 × 1.5	35 × 1.5	3	
120m3蒸发器	35 × 1.5	35 × 1.5	3	
150m3蒸发器	35 × 1.5	35 × 1.5	3	
160m3蒸发器	28 × 1.5	35 × 1.5	3	
200m3蒸发器	35 × 1.5	54 × 2	3	

适用范围： 冷冻式压缩空气干燥机； 吸附式压缩空气干燥机； 无热再生吸附式干燥机； 低露点组合式压缩空气干燥机；

注：本公司保留变更产品设计不预先通知的权利

产品质量保证！售后服务周到！

欢迎各商友洽谈业务！

价格面议！！！！

联系人：谢小姐

电话：0575-82515133

传真：0575-82517798

邮箱：zjytl@zjytl.com

网址：<http://www.zjytl.com>