

速诚水泥制品 山东公路混凝土护栏价格

产品名称	速诚水泥制品 山东公路混凝土护栏价格
公司名称	清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定清苑区阎庄工业区
联系电话	17713217117

产品详情

公路混凝土护栏价格质量控制：模板每次安装前都要清理并涂刷脱模剂，脱模剂要涂刷均匀。护栏钢筋焊接和绑扎要符合设计和规范要求，特别是内测的钢筋位置要准确。模板安装后要检查模板的侧面和顶面，模板的侧面和顶面都要顺直。护栏混凝土的表面的蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度不超过10mm。同一跨内的单侧护栏应一次性浇筑，端头模板应用钢模板，以保证端头外观平齐。护栏面与接缝处不得有开裂现象。错台、平整度、外观质量问题要及时处理，并保证颜色一致。顶面平顺美观，高度一致。护栏全桥线性直线段顺直，曲线段弧线圆顺，无折线和死角。

公路混凝土护栏价格的性能：坚固。水泥护栏的坚固性，是客户为关注的问题。水泥护栏以沙子、硅酸盐水泥为主要原料，成型后十分坚固；使用冷拔丝做骨架，增强了产品的抗和抗冲击强度；围栏安装后，分隔柱和花瓶柱底部被牢牢固定在基础上，连接杆起到横向支撑作用，1.5m高花瓶柱除去柱头，实际可能受到外力冲击的高度只有1.2m左右，使花瓶柱抗冲击力大大增强。

路基护栏：设置于路基上的护栏。桥梁护栏：设置于桥梁上的护栏。桥梁护栏网：桥梁护栏中能有效地阻挡失控车辆越出桥外的纵向受力构件。根据其承受碰撞荷载的大小，可分为主要纵向有效构件和次要纵向有效构件。桥梁护栏中不考虑承受车辆碰撞荷载的纵向非受力构件。路侧护栏：设置于公路路侧建筑限界以外的护栏，以防止失控车辆越出路外或碰撞路侧构造物和其他设施。