

280度排烟防火阀批发 百顺空调源头企业

产品名称	280度排烟防火阀批发 百顺空调源头企业
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

3C防火阀装置位置你了解过吗?

3C防火阀装置位置你了解过吗?

- 1.3C防火阀通常能够装置于空调设备如新风机组、空调机组等出风口的送风主风道上。
- 2.装置于风道穿越建筑构造的伸缩沉降缝时。
- 3.当风道在无法防止的状况下，穿越容易着火的车间或房间时。
- 4.能够装置于风道穿越防火分区时。

为了将火灾惹起的损失减少到小水平，就必需采取有效的防火、防排烟措施，以控制火势蔓延，而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置，则起到了重要的作用。

选防火阀就选德州百顺空调设备有限公司，我们是厂家自产自销，没有中间商赚差价。期待您的来电！

德州百顺空调来告诉大家防火阀的标准：

德州百顺空调来告诉大家防火阀的标准：

防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上，往常呈打开情况，发生火灾时打开排烟，当排烟管道内烟气温度抵达280度时关闭，280度排烟防火阀批发，并在必守时间内满足漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火作用。

防火、排烟阀门系列产品通用技术参数；阀门框体和叶片选用镀锌钢板制成，无焊点，外表无需涂装；风阀轴承材料为烧结青铜含油轴承，可耐300oC高温，无需保护；阀体厚度标准标准L=200mm，也可根据客户需求出产各种特型标准。 一体阀的法兰宽度为33mm，客户可根据需求挑选；温感元件为易熔合金70oC和280oC两种，280度排烟防火阀厂家供应，其功用符合GB15930-2007规矩；作业电压为DC24 V 10百分之、-15百分之（26.4V~20.4V），作业电流 0.7A;防火阀类产品漏风量抵达GB15930-2007规矩，排烟阀抵达GA481-2004规矩。

希望以上信息对您有用，有需要请咨询我们，280度排烟防火阀单价，我们有专业的团队，江西280度排烟防火阀，感谢！

排烟防火阀的三大种类：

1.排烟阀

关于防烟分区内的兼用支风道，排烟阀是常开的，而且因为着火区的不确定性，该排烟阀又应该是可开、可闭的，因此应选用电动式。任一防烟分区着火，均可有消防中心控制该区排烟阀打开排烟，其他分区的排烟阀关闭。若防烟分区内支风道不兼用，即在原风道上并联一专用排烟止管，这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟雾传感器联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。

2.排烟口

由排烟阀与百叶风口或板式风口组成，用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。消防高温排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。

3.排烟防火阀

排烟阀体上加装280 熔断的温度 (temperature)熔断器便构成排烟防火阀。当排烟温度达280 时，温度熔断器动作，阀门关闭，间断排烟。

希望以上信息能够帮助到您，有需要还请您致电，感谢！

280度排烟防火阀批发-百顺空调源头企业由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司（www.bsksb.com）为客户提供“风机,风管,3C防火阀”等业务，公司拥有“百顺”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：房经理。

