

空调镀锌风管 百顺厂家供应 中央空调镀锌风管价格

产品名称	空调镀锌风管 百顺厂家供应 中央空调镀锌风管价格
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

空调镀锌风管焊缝位置：

- 1) 薄钢板法兰风管宜轧制加强筋，加强筋的凸出部分应位于风管外表面，排列间隔应均匀，板面不应有明显的变形。
- 2) 空调镀锌风管的法兰强度低于规定强度时，可采用外加固框和管内支撑进行加固，加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250mm。
- 3) 外加固的型材高度应等于或小于风管法兰高度，空调镀锌风管加工厂，且间隔应均匀对称，与风管的连接应牢固，螺栓或铆接点的间距不应大于220mm；外加固框的四角处，应连接为一体。
- 4) 空调镀锌风管内支撑加固的排列应整齐、间距应均匀对称，应在支撑件两端的风管受力(压)面处设置专用垫圈。采用管套内支撑时，长度应与风管连长相等。
- 5) 空调镀锌风管刚度等级及加固间距宜按表3.2.1-2、表3.2.1-3、表3.2.1-4、表3.2.1-5、表3.2.1-6进行选择 and 确定。

镀锌风管和普通风管的区别：

通风管道风管主要应用在工业及建筑工程中，应用范畴有：适用于工业、各种建筑的空调通风工程装置，普遍应用在食品加工、机械制造、药业制品、电子工业、购物中心、棉纺织、体育文娱场所、酒店、宾馆、超市、写字楼、小型别墅、航空航天制造等范畴，特别适用在消防通风管道设备工程及人防中央送、排风工程装置和工业环保通风范畴。

韧性好和不脆化是镀锌风管的优势之一，风管加工与装置于任何需求通风的环境，长期的风吹雨打使得一些资料老化，蜕变，空调镀锌风管，腐蚀锈化，而镀锌板风管的镀锌层却维护着风管的铁皮，使之不被氧化。

镀锌风管加工内壁润滑、阻力小、通风损耗小、降低能耗，俭省运转费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度高。同时良好的防火性能也是镀锌风管在工程中应用普遍的缘由之一。镀锌风管装置简单，现场制做便当，中央空调镀锌风管规格，与土建工程配合严密，中央空调镀锌风管价格，能合适十分复杂的净化通风工程。产品多用于大型商场、写字楼、地铁站、大型超市、现代化工厂的消防排烟、空调通风、排尘通风等。

不锈钢角铁法兰风管的简单介绍：

不锈钢角铁法兰风管是薄钢板法兰连接的一种，不锈钢角铁法兰风管适用于中、高压通风、空调系统。不锈钢角铁法兰风管是风管制作、安装不锈钢角铁法兰风管的传统连接方式，长期以来被不锈钢角铁法兰风管工人多数工程所采用。不锈钢角铁法兰风管使用范围很广。但不锈钢角铁法兰风管的加工和安装工序复杂，不锈钢角铁法兰风管要由4根角钢焊接而成，再放在冲床上冲铆钉孔和螺栓孔。

空调镀锌风管-百顺厂家供应-中央空调镀锌风管价格由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司（www.bsksb.com）是山东德州，风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在百顺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创百顺更加美好的未来。