

# Basell泰国PPR P348NK原厂新料

产品名称	Basell泰国PPR P348NK原厂新料
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	食品级PP:阻燃PP 品牌:美国巴塞尔
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

Basell泰国PPR P348NK原厂新料Moplen HP525N是一种聚丙烯均聚物，具有高透明度、高滑动性和抗阻塞性。典型的客户应用是用于包装丝袜、衬衫、其他纺织品和食品的水淬火吹塑膜（IPP）；其他应用包括注塑。

均聚PP制造的产品，厚度不能超过3mm，否则会有气泡（厚壁制品只能用共聚PP）。熔胶背压：可用5bar熔胶背压，色粉料的背压可适当调高。制品的后处理：为防止后结晶产生的收缩变形，制品一般需经热水浸泡处理。 Basell泰国PPR P348NK原厂新料干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度：PP的熔点为160-175℃，分解温度为350℃，但在注射加工时温度设定不能超过275℃。熔融段温度在240℃。模具温度：模具温度50-90℃，对于尺寸要求较高的用高模温，型芯温度比型腔温度低5℃以上。注射压力：采用较高注射压力（1500-1800bar）和保压压力（约为注射压力的80%）。 Basell泰国PPR P348NK原厂新料 RS485数字传感器通常是指输出RS485信号的传感器,如压力传感器,温度传感器等,RS232数字传感器输出RS232信号的传感器。两者间的通讯有什么区别呢?其设备原理是什么呢?RS-232是串行数据接口标准，初都是由电子工业协会（EIA）制定并发布的。RS-232在1962年发布，命名为EIA-232-E，作为工业标准，以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来，它是为弥补RS-232之不足而提出的。