

扬州烘箱 电机烘箱 贯觉电热

产品名称	扬州烘箱 电机烘箱 贯觉电热
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

产品名称：热风循环烘箱

出厂配件：标配网版2层（可按需增减）

选装配件：1.可增减层数 2.不锈钢搁板；承重型搁板；烤盘 3.程序控温 4.超温保护 5. 移动脚轮
6.强排抽风 7.温度记录仪 8.观察视窗 9.计算机远程控制，触摸 屏PLC控制

其他规格：可根据客户实际使用需求定制各类规格及功能的热风循环烘箱（干燥箱/工业烤箱）

*我们提供以下8个热风循环烘箱常用内胆尺寸规格供参考或选择，内胆尺寸可按需定制型号高（mm）宽（mm）深（mm）

电热鼓风干燥箱

鼓风热循环加热方式可选

经济耐用深度定制

产品描述：电热鼓风干燥箱概述：电热鼓风干燥箱采用电加热器加热并强制内循环通风，自动恒温。智能按键式数显温度控制器调节控制温度、控温、温度均匀性高。电热鼓风干燥箱用途：广泛适用于各类制造企业及科研单位、实验室作产品脱水干燥、烘焙、灭菌、固化、化学物质的热变性、热硬性、热软

化、电子元器件的干燥、老化等热处理加工要求。产品介绍产品名称：电热鼓风干燥箱

GJ101A-3

产品详细介绍：

高750mmX宽600mmX深500mm

1mm钢板（不锈钢可选）

二层（层距250mm）

1mm钢板（表面复漆）

RT（室温）-250（任意调节设定）

±1

PID双数显智能控温，按键设置，设定值与实际温度LED数字显示

380V/50Hz

覆套式电加热管/远红外电加热管；使用寿命4万小时以上

4.5KW

双风道水平运风

耐高温长轴电机配合烘箱专用多翼式风轮

1分-99.99小时恒温定时，可预设烘烤时间，电机烘箱，时间到自动切断加热并声光报警

漏电，短路，过载保护；鼓风电机过载缺相保护

程控控温干燥箱

程序控制多段式控温

多段式恒温

DIY式干燥

产品描述：程控阶梯型烘箱是二极管生产流水线配套设备，用于干燥二极管内涂胶亦可用于有阶梯升温要求的生产过程中，对“产品”进行烘干或试验。适用于电子工业半导体器件、电子元件固化、老化，医疗卫生单位的药剂干燥合成安瓶消毒，以及大专院校，工矿企业的实验室或配套生产线等

在线订购特点：

1、采用智能程序温控仪控温，PID参数自整定，固态继电器调功率，粉料烘箱，无触点连续调节，自动

完成烘干全过程，能满足任何固化曲线的要求，油漆烘箱，操作简便，性能可靠。

- 2、在温度范围内实现定时歇式性自动排气功能(根据用户要求选配)。
- 3、可选取走纸记录仪、打印记录或无纸记录仪，扬州烘箱，对工艺全过程实行监控，对干燥、固化结果进行分析。
- 4、根据所烘产品不同的摆放，选用合理的热风循环方式(顶部加热垂直送风、底部加热水平送风、侧加热垂直送风等)使工作室温度更均匀，线圈干燥、固化效果更优。
- 5、另设独立超温报警系统，温度异常时能切断加热电源，发出声光报警。
- 6、可选配低压照明灯系统一套，门设观察窗，随时可观察工件固化状况
- 7、采用密封电热管加热，抗氧化、性能稳定、寿命长。
- 8、底部铺设轨道，可根据所烘产品重量不同选用手动驱动、钝齿条驱动、辊排驱动、牵引小车驱动等不同台车驱动方式。
- 9、保温材料采用低导热系数优良保温棉，节能效果明显。

扬州烘箱-电机烘箱-贯觉电热(推荐商家)由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司(www.gjdr.net)是江苏苏州,商业专用设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在贯觉电热领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创贯觉电热更加美好的未来。