

# 爱民塑胶 pvc塑料波纹管模板 伊春pvc塑料波纹管

产品名称	爱民塑胶 pvc塑料波纹管模板 伊春pvc塑料波纹管
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

## 产品详情

雄县爱民塑胶有限公司HDPE双壁波纹管安装：

- 1、管道应铺设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上，管道在车行道下管顶覆土厚度不小于700mm。
- 2、聚乙烯双壁波纹管管道工程可同槽施工，可按一般管道同槽铺设设计、施工的有关规定进行。
- 3、当管道穿越铁路、高等级道路路堤及有障碍的构筑物时，应设置钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套管，套管内径应大于波纹管外径300mm以上，管道与管套之间的端部处空间用填料填塞。
- 4、沟槽槽底净宽度，宜按管外径加600mm确定，一边与人工在槽底作业为宜。
- 5、雨季施工，应尽量缩短开槽长度，做到成槽快，回填快，并做好防泡槽的措施。一旦发生泡槽，应将水排除，把受泡的软土层清除，伊春pvc塑料波纹管，换填砂石料或中粗砂，做好基础处理。
- 6、管道基础设计，采用垫层基础。对一般的土质地段，基地只需铺一层砂垫层，或碎石，其厚度不小于100mm;对软土地基槽底又处在地下水位时，宜铺垫一层砂砾或碎石，其厚度不小于150mm，碎石粒径为5mm-40mm，上面再铺砂垫层(中、粗砂)，厚度不小于50mm，垫层总厚度不小于200mm。
- 7、管道安装一般均可采用人工安装。安装时，由人工抬管道两端传给槽底施工人员。明开槽，槽深大于3m或管径大于400mm的管道，可用非金属绳索溜管，使管道平稳地放在沟槽管位上。严禁用金属绳索构筑两端管口或将管道自槽边翻滚入槽中。混合槽或支撑槽，因支撑的影响，宜采用从槽的一端集中下管，在槽底将管道运至安装位置进行安装。
- 8、承插口管安装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，有下游向上游依次安装。
- 9、管道长短的调整，可用手锯切割，但断面应垂直平整，不应有损毁。

欢迎新老顾客前来我公司参观。

HDPE双壁波纹管与同材质规格的实壁管相比，pvc塑料波纹管软管，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。施工方便由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。摩阻系数小，pvc塑料波纹管模板，流量大采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，pvc塑料管双壁波纹管，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。

HDPE双壁波纹管应用范围：

主要应用于工作压力在0.6MPa以下的大型输水，供水，排水，排污，排气，地铁通风，矿井通风，农田灌溉等。

- 1、市政工程:用作排水、排污管。
- 2、建筑工程:用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管。
- 3、铁路、公路通讯设备:用作通讯电缆、光缆的保护管。双壁波纹管
- 4、工业:广泛用于化工、医院、环保等行业的排污水管。
- 5、农业园地工程:用于农田、果茶园、以及林带排管。
- 6、道路工程:用作铁路、高速公路的渗、排水管。
- 7、矿场:用作矿井通风、送风、排水管。
- 8、开孔的双壁波纹管:可做盐碱地高速公路的渗、排水管。
- 9、高尔夫球场、足球场工程:用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管。

雄县爱民塑胶专业生产HDPE双壁波纹管。

爱民塑胶(图)-pvc塑料波纹管模板-伊春pvc塑料波纹管由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司(www.aimingd.com)位于雄县昝岗镇昝东工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱民塑胶在复合管中享有良好的声誉。爱民塑胶取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。爱民塑胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.aimingsg.com)还是从事PE给水管，PE给水管材，PE给水管道的厂家，欢迎来电咨询。