

巴彦淖尔螺旋不堵塞泵 邢台水泵厂 螺旋不堵塞泵价钱

产品名称	巴彦淖尔螺旋不堵塞泵 邢台水泵厂 螺旋不堵塞泵价钱
公司名称	河北省邢台水泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇姜井家园小区底商6-2
联系电话	13612117179

产品详情

【河北省邢台水泵厂向您推荐明星产品-螺旋不堵塞泵】

无堵塞排污泵产品优点：

- 1、潜水排污泵 排污能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵且无堵塞。
- 2、节能：采用水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。
- 3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。

本司排污泵全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

【河北省邢台水泵厂向您推荐明星产品-螺旋不堵塞泵】

QW系列无堵塞移动潜水泥浆泵注意事项:1.泵使用前应仔细检查电缆有否损坏，紧固件是否松动或脱落，螺旋不堵塞泵供应，泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。

2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不低于2兆欧，巴彦淖尔螺旋不堵塞泵，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120 。

3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时，应将链索分别穿进(偏离泵出水口，其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑，螺旋不堵塞泵价钱，直到自动耦合到位。当采用移动式安装时，先将软管套好，用链索穿进两个吊环上下起吊电泵，注意切不能将电缆当作绳索使用，以免发生危险。

【河北省邢台水泵厂向您推荐明星产品-螺旋不堵塞泵】

QW系列无堵塞泵使用条件：

- 1、排污泵系列产品在额定电压为380V，螺旋不堵塞泵厂家，电源频率为50Hz时适用
- 2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 1150kg/m³，PH值在5-9范围之内;
- 3、无堵塞泵海拔高度不超过1000米；
- 4、输送介质年粘度不超1000CP；
- 5、产品工作运行时必须完全潜入水中，但潜水深度不得超过10m;
- 6、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

注意：在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

巴彦淖尔螺旋不堵塞泵-邢台水泵厂-螺旋不堵塞泵价钱由河北省邢台水泵厂提供。巴彦淖尔螺旋不堵塞泵-邢台水泵厂-螺旋不堵塞泵价钱是河北省邢台水泵厂（www.xingtaishuibeng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：訾经理。