

密封件 铜陵安拓机械 鹤管密封圈

产品名称	密封件 铜陵安拓机械 鹤管密封圈
公司名称	铜陵安拓机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区西湖镇朝山路
联系电话	15715626022

产品详情

密封件的使用要点

对于液压泵，电机轴颈中使用的油封不仅要求滑动表面的粗糙度在Ra的0.25m范围内，而且还要求在表面上镀硬铬。在具体使用中，需要根据具体条件调节油封唇缘的直径。施加弹簧力使其具有弹性，在安装过程中使用密封套或薄垫圈保护密封圈，以防止唇部滚动和扭曲，导致弹簧滑出。

液压缸内表面通常采用轧制加工，不仅提高了表面粗糙度，而且使表面冷硬化，有利于延长密封圈的使用寿命。另外，所使用的压力，滑动表面的长度和类型对使用寿命有很大影响。因此，应根据这些条件确定“检查”时间。

如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

密封件注意油液的部件保持润滑

密封件需排除系统中的空气，密封件，同时预热各个系统，所以油缸设备在使用中需进行全伸全缩的试运转5个行程然后再带载运行，密封件紧固件，可避免油缸故障。

防护好活塞杆外表面，防止磕碰和划伤对密封件的损伤，鹤管密封圈，经常清理油缸动密封防尘圈部位和外露的活塞杆上的泥沙，密封件124，防止粘在活塞杆表面上的不易清理的污物进入油缸内部损伤活塞、缸筒或密封件。

如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

尺寸检查：O形橡胶密封圈可根据其横截面和内外径尺寸的具体要求进行测量。根据规格尺寸，可以通过准确精度的游标卡尺，尺子或带子以及移动显微镜和投影显微镜等光学仪器进行测量。尺寸和公差应符合国家标准或相应要求。

检查成品的物理和机械性能：O形橡胶密封件也可根据不同的应用要求测试成品的物理性能。固体O形圈的硬度，拉伸性能，压缩持久变形，拉伸变形，热空气老化，压缩应力松弛，液体阻力，密度试验等可根据GB/T5720-2008标准确定。橡胶密封件的试验方法“。

如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

密封件-铜陵安拓机械-鹤管密封圈由铜陵安拓机械配件有限公司提供。铜陵安拓机械配件有限公司（www.antomf.com）是从事“胶件定制加工,阀门密封件,胶圈,胶垫密封件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴先生。