

标线施工 基石交通正规厂家 路面标线施工队伍

产品名称	标线施工 基石交通正规厂家 路面标线施工队伍
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

产品详情

标线施工双组份标线涂料施工时注意事项

双组份标线涂料涂装方法：刷涂、滚涂

双组份标线涂料施工时注意事项：施工时，如水泥地面平滑，路面标线施工队伍，请用砂轮机打磨粗糙。如无打磨设备请使用本厂酸道路标线（优等品）。（热熔标线涂料）

施工时，如水泥地面有油污，则请使用碱水或者油污清洗剂洗净，待施工面干燥后再施工。水泥地面需保持干燥（水分 6），用滚筒或漆刷施工。（热熔标线涂料）

施工后，不能立即投入使用，应当用物件围挡，24小时后方可投入使用。

本产品性能一般，不可用于公路、道路，不可用于非水泥地面。

油漆一次性施工不可太厚，（干膜 75微米）。

标线施工热熔标线涂料原材料聚乙烯蜡

热熔标线涂料原材料聚乙烯蜡是一种化工材料，其中聚乙烯蜡的成色为白色小微珠状/片状，由乙烯聚合橡胶加工剂而形成的，标线施工队，其具有熔点较高、硬度大、光泽度高、颜色雪白等特点。

聚乙烯蜡是广泛应用于热熔标线涂料的低分子量聚乙烯均聚物或共聚体。所谓蜡，意指此聚合物后是以微晶形式浮布在热熔标线涂料表层中起着类似石蜡但又比石蜡还有更多样而实际的作用。

聚乙烯蜡在溶剂型涂膜中的主要作用为：消光、抗划伤、抗耐磨、抗抛光、抗刻印、防粘连、防沉淀、触变性；良好的润滑性和加工性；金属颜料定位性。

1、施工的准备阶段

施工前，保障各项施工材料的齐全摆放.包括设备、工艺材料等，避免道路封闭后、由于缺乏设施增加施工负担[21]。除此以外，还书做好施工前的安全工作，例如:安排人员在半封闭道路上值守.指导交通，标线施工，避免车辆拥挤，标线施工价格，堵塞.特殊位里还需摆放相关的替示牌，提示车辆绕行等。

2、道路清洁

道路清洁是C书环节.同时也是道路标线的基础，提高标线粘合度。重点保障路面的清洁和干燥，防止尘土、泥浆、积水的影响，以此提高工艺性能。例如:以道路的反光效果、平整度作为考察因素，排除路面污染对道路标线的影响。

标线施工-基石交通正规厂家-路面标线施工队伍由山东基石交通设施有限公司提供。山东基石交通设施有限公司（www.sdjjs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。基石交通设施——您可信赖的朋友，公司地址：济宁市兖州区颜店镇工业园区，联系人：韩城。同时本公司（www.jsxxtl.com）还是从事标线涂料，交通标线涂料，标线涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。