

# 宿迁竹木纤维集成墙面环保 鑫众竹木纤维制品

产品名称	宿迁竹木纤维集成墙面环保 鑫众竹木纤维制品
公司名称	六安市鑫众竹木纤维制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区新安镇工业集中园
联系电话	13966284838

## 产品详情

### 竹木纤维?集成墙板的v型接缝和v型接缝b有什么不同

竹木纤维集成墙板的v型接缝和v型接缝b有什么不同。V无缝拼接根据个人喜好，以及房子的整体设计风格是由购买墙板来确定的，是看装修风格看效果图片来决定的。竹木纤维复合墙体外观及性能：

1、色差：无杂色，全身板为淡黄色，无杂色，无红、黑、蓝等杂色点状。表面光滑且有反光效果。下等的是灰黑色的，有的是黑、红、白的，盘子粗糙。 2、竹木纤维一体化墙体可以用扣子固定，钉子可以直接用，接缝紧，扣槽比较深，劣质的不能用钉子，卡槽也很浅。 3、弹性：真正的竹木纤维一体化墙体具有强度和任性，柔性组合在墙面上经久耐用，而劣质墙体一味强调强度而不是韧性，就是用石粉代替竹粉和木粉。弹性的主要性能在于竹粉和木粉中的纤维。石粉虽然增加了强度，但会使产品脆化。从颜色上区分，整个新材料：整板为乳白色，有一定的光泽度，使用寿命一般在10年以上；添加回收料：根据回收料比例的不同，颜色会出现从乳白色到棕色，越加颜色颜色越深，也有为了掩盖添加回收料的情况，品牌竹木纤维集成墙面环保，在里面添加染料，也会呈现棕色，寿命一般在5年以内。全退：一般呈深棕色或绿色，一般3个月会出现不同程度的质量问题。

### 关于使用竹木纤维集成墙板装修的使用期限

关于使用竹木纤维集成墙板装修的使用期限这个问题，答案不能一概而论1集成墙的材料不同，使用寿命也不同。其材料包括竹纤维、石塑和铝合金。集成墙体具有防水、防火、防潮、隔音等特点。2.要求专业人员安装集成墙，并在每个细节上进行完善，以提高集成墙的使用寿命。3.有必要定期清洁集成墙表面的污渍，以避免渗入表面，环保竹木纤维集成墙面环保，这可能会影响集成墙的使用寿命。清洁集成墙壁简单方便，宿迁竹木纤维集成墙面环保，只需将少量肥皂水浸入抹布中。

快速安装，即加载。竹木纤维集成墙板一体化墙板对墙面要求不高，只要平整，所以发胚室也可以直接安装，直接垫层、直接扣合，不需要多专业人员，木匠就可以直接安装。防火阻燃。

很多木材都会助燃火焰，但是我们的竹木纤维集成墙板不会有这个问题，因为经过机构检测，它的防火等级已经达到B1级，基本可以满足工程的防火要求。超硬。  
竹木纤维集成墙板采用高温挤压复合而成，满足硬度和强度要求，适用于各种女儿墙。防水防潮。  
竹木纤维一体化墙体具有很强的防潮性能，环保竹木纤维集成墙面环保，特别适合南方装修，特别适合解决南方家装墙体渗漏导致的装修霉变。清洗方便，不变形。

竹木纤维集成墙板表面可直接用布擦洗清洁，了装修产品的清洗问题。其表面采用聚氨酯复合技术，可达到成型后不变形、不老化的效果。

宿迁竹木纤维集成墙面环保-鑫众竹木纤维制品由六安市鑫众竹木纤维制品有限公司提供。六安市鑫众竹木纤维制品有限公司（[www.hljcqb.com](http://www.hljcqb.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！