

吉林激光木制品雕刻机 三旗激光

产品名称	吉林激光木制品雕刻机 三旗激光
公司名称	山东三旗激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区泰山路3号三旗办公楼
联系电话	13963010160

产品详情

A、所有的运算工作有电脑控制完成，激光木制品雕刻机在工作时电脑处于工作状态，无法进行其它的排版工作，这样可能因电脑的误操作而造成废品。

B、采用单片机的控制，这种控制器可以在激光木制品雕刻机工作的同时进行排版，但不能关闭电脑，这实际上相当于节余一台电脑，并减少了电脑的误操作而造成的废品。

C、采用USB口传输数据，系统有一定的内存容量。只要保存完文件，就可以马上完全脱离电脑、关闭电脑或进行其它排版。这种方式大大提高了激光木制品雕刻机的工作效率。

存放激光木制品雕刻机的条件介绍

像激光木制品雕刻机这样的大型设备，如果一段时间不用就会生锈造成工具性能减弱，如何保存雕刻机呢，在这里提出了以下几点注意事项。

激光木制品雕刻机一定要放置在干燥的环境中，避免接触较湿的环境。如果造成性能损害，在使用过程中就会产生轰鸣的噪音，同时也拖慢了生产进度和精度。另外钢制零件表面，如滚珠丝杠等，应每隔数天用布或棉花蘸黄油涂擦。其它部位，应经常观察是否有微弱锈蚀，如有应用布沾机油擦除，并作为以后防锈重点。如果是铝制表面，也应每隔数天用布蘸黄油涂擦，也可喷一层清漆，并经常观察是否有蚀点。另外冷却水箱中灌乳化油以利防锈，不要用清水。

存放激光木制品雕刻机的条件一定要保持好，在这里，提醒大家，激光木制品雕刻机，除了在使用过程中要避免损伤之外，外界干燥的环境和本身的清洁度同样是保护金属雕刻机正常工作的重要条件。

1，本机不工作时，应切断打标机和计算机电源。

本机不工作时，将场镜镜头盖盖好，防止灰尘污染光学镜片

2, 本机工作时电路呈高压状态, 非专业人员, 切勿在开机时检修, 以免发生触电事故.

3, 本机出现任何故障应立刻切断电源。

设备长时间使用, 空气中的灰尘将吸附在聚焦镜下端表面上, 轻者会降低

激光器的功率, 影响打标效果; 重者造成光学镜片吸热过温以致炸裂。当打标效果不佳时, 应仔细检查聚焦

镜表面是否被污染。如果是聚焦镜表面被污染, 应卸下聚焦镜清洗其下端表面。
卸下聚焦镜应特别小心, 注意

不要碰坏或摔伤; 同时, 也不要用手或其他物品触及聚焦镜镜面。清洗的方法是将无水(分析纯)与(分析纯)按3:1的比例混合, 用长纤维棉签或镜头纸侵入混合液, 轻轻擦洗聚焦镜下端表面, 每擦拭一面

须更换一次棉签或镜头纸. 在打标机工作过程中, 不得挪动打标机, 以免损坏机器. 打标机上不要覆盖堆或

放其他物品, 以免影响机器散热效果。

吉林激光木制品雕刻机-三旗激光(推荐商家)由山东三旗激光科技有限公司提供。山东三旗激光科技有限公司(www.sanqilaser.com)是从事“激光打标机,激光雕刻机,激光切割机,镂空制版机,金属除锈机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:汤经理。同时本公司(www.sqjgdj.cn)还是从事山东光纤激光打标机,山东紫外激光打标机,小型DIY激光打标机的厂家,欢迎来电咨询。