

# 转鼓格栅除污设备多少钱 转鼓格栅除污设备 洁和

产品名称	转鼓格栅除污设备多少钱 转鼓格栅除污设备 洁和
公司名称	山东洁和机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道胡家楼钢材市场D区六排六号（注册地址）
联系电话	13854430729 13854430729

## 产品详情

### 转鼓格栅除污设备

山东洁和机械有限公司HF回转式格栅除污机，又称循环齿耙格栅除污机或者回转式固液分离机，是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的一种水处理专用设备，可广泛的应用于城市污水处理，自来水行业，电厂进水口，同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备，是目前应用有效的固液筛分设备之一。转鼓格栅除污设备

### 安装与调试

1、机械格栅机在起吊安装前应检查各预埋钢板位置、尺寸是否符合设备要求，应；

（1）、格栅井两侧面与格栅井平面应垂直，其垂直度允差不得超过20mm。

（2）、格栅井两侧应平行，其平行度不超过20mm。

（3）、带锚脚的两预埋钢板平面应与格栅井顶部平台面平。

2、由于本机制作时没有提供沟的深度，机械格栅机放入沟内，校正角度后，把格栅支座底面放在基础上，侧面与格栅机架焊接就位，其安装角度须符合设计要求，齿耙清污机的安装水平度小于1/1000mm，然后再拧紧地脚螺母（如无预埋钢板，可用膨胀螺栓固定）。

3、卸区安全罩，放松涨紧链轮，卸下减速机端链条，通电试运转，转鼓格栅除污设备，看减速机的转向是否与安全罩上所示肩头方向相，转鼓格栅除污设备价格，严禁反转。

4、用张紧链轮调整链条松紧度，并用张紧螺杆调整耙齿链的松紧度。

5、检查减速机的润滑油是否到油面线，不足时用46号机械油加至油面线。（设备次运转应先加注46#机油至减速机油位线，转鼓格栅除污设备多少钱，本机已加油脂，每年更换一次）

6、装好安全罩，接通电源空载运转，应无抖动、卡阻及异常噪声，空载实验运转后，转鼓格栅除污设备生产商，再投入负载运转。转鼓格栅除污设备

该设备的优点如下：

(1)有一定的自净能力，运动平稳、无噪声；

(2)无堵塞现象，很适宜制作间距1~10mm的细格栅除污机，实际生产中采用10~20mm的中粗格栅除污机效果也很满意；

(3)由于耙齿弯钩的承托，截留的污物不会下坠，到顶部翻转时，又易于把污物卸除；

(4)自动化程度高、分离、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好，在无人看管的情况下可保证连续稳定工作，设置有过载保护装置。同时可根据需要任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；也可根据格栅前后的液位差自动控制，并且有手动控制功能以方便检修，日常维修工作量很小。转鼓格栅除污设备转鼓格栅除污设备

转鼓格栅除污设备多少钱-转鼓格栅除污设备-洁和(查看)由山东洁和机械有限公司提供。山东洁和机械有限公司(www.jiehejixie.com)是从事“焚烧炉,压滤机,带式压滤机,螺旋输送机,污水处理设备”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。