

# 开关柜 联盛

产品名称	开关柜 联盛
公司名称	山东省泰安市联盛自动化设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:联盛 型号:ls-4ls-5 额定电流:15-630 ( A )
公司地址	中国 山东 泰安市泰山区 通天南路
联系电话	86 0538 6618555 13615489169

## 产品详情

品牌	联盛	型号	ls-4 ls-5
额定电流	15-630 ( A )	短路关合电流	1 ( KA )
壳体防护等级	1	外形尺寸	可定制 ( mm )
产品认证	ISO9001:2000		

低压配电柜：用于各种机械设备的自动化控制，变频柜，直流柜，可编程控制器plc，触摸屏操控及交流伺服，步进电机驱动，调速定位系统。

单封头自动焊机
简介:该焊机专为太阳能储水箱不锈钢内胆封头焊接而设计，微电脑控制，纵缝焊接，焊接速度快，焊接质量好，焊接过程无需人工。特点：焊桶不动，焊轮滚动焊接。是自动脉冲直缝焊。对风尺寸，焊桶长度，焊接速度，焊接强度，焊接压力，焊接脉冲调整方便。焊缝平直，脉冲均匀。焊接速度快。焊接质量好，焊缝不变色不漏水。原理：利用金属焊件、导电且电阻值较大的特点，通过低压大电流使导体电阻发热、自身融化实现焊接。利用上电极轮滚动压焊。采用脉冲焊接，解决了薄板无法进行火焰焊接的问题。焊接过程不需要任何辅助焊料和耗材。焊接成本低，无环境污染，安全可靠。自动焊机可代替传统的人工焊接。提高焊接质量，降低生产成本，提高工作效率。使用方法：人工将板送入压缝中塌下开关。开始自动焊接。焊完后停止。将桶取出即可。规格：焊接长度3米-6米 焊接厚度0.2mm-1mm 焊接速度1米/分钟-3米/分钟型号：zfh-3006 体积：45007502000 重量:1000kg功率：30kva - 100kva