

东平耐火电线电缆 电缆销售 耐火电线电缆厂家

产品名称	东平耐火电线电缆 电缆销售 耐火电线电缆厂家
公司名称	新泰泰盛电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市开发区西区
联系电话	13675485888

产品详情

耐火电线电缆电线电缆的运输和保管

运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时（一般为5 左右及以下），扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

耐火电线电缆尽可能避免在露天方式存放电缆，电缆盘不允许平放。

吊装包装件时，耐火电线电缆安装操作图，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，东平耐火电线电缆，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。

耐火电线电缆安装电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

电缆在保管期间，应定期滚动（夏季3个月一次，其他季节可酌情延期）。滚动时，将向下存放盘边滚翻朝上，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

电缆贮存期限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，长不超过二年。

耐火电线电缆电线电缆的安装与施工

耐火电线电缆电线电缆敷设安装的设计和施工应按《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行，耐火电线电缆厂家，并采用必要的电缆附件（终端和接头）。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关，还与电缆附件和线路的施工质量有关。

通过对线路故障统计分析，由于耐火电线电缆施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件，除按规范要求设计和施

工

耐火电线电缆耐火电线电缆是在规定的火源和时间下进行耐火试验，具备在规定状态下送电运行的能力，即能保证线路完整性。耐火电缆能在一定时间内保持线路的正常运行，主要应用于火灾条件下也必须保证正常输送电力的重要场合。耐火电缆必须采用铜导体，耐火电线电缆安装，额定电压在0.6/1.0kV及以下，其绝缘层具有耐火特性，否则在导体或电缆缆芯上应设置耐火层。耐火层通常采用多层耐火云母带直接绕包而成，云母带属于无机绝缘材料，由玻璃纤维、云母粉、硅酸盐类物质构成。该材料遇火后能烧结成附着于导体表面的坚硬致密的绝缘体物质，从而保证线路在火灾条件下的正常运行。

东平耐火电线电缆-电缆销售-耐火电线电缆厂家由新泰泰盛电缆厂提供。新泰泰盛电缆厂（www.lntsd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！