

钢性防水套管厂家 昊阳管道 辽源防水套管

产品名称	钢性防水套管厂家 昊阳管道 辽源防水套管
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

柔性防水套管密封要求

菏泽昊阳设备制造股份有限公司位于牡丹之乡菏泽巨野县，集科研、生产、销售、服务为一体，主要生产产品有：可曲挠橡胶接头、伸缩器、传力接头、金属软管、防水套管、钢制阀门井、一体化阀门井、消防井、仪器仪表井等，产品广泛应用于市政、自来水、石油化工、电力、消防、冶金、燃气、城建、暖通及环保等行业。

当迎水面为腐蚀物质时，可采用封堵原材料将间隙封堵，作法见防水套管图集;柔性防水套管(B型)使用说明。2、昊阳柔性防水套管填料原材料：沥清麻絮、聚板、聚泡沫塑料板。3、密封膏：聚硫密封膏、聚氨酯材料密封膏。4、电焊焊接构造标准公差与尺寸公差依照JB/T5000.3-1998实行。电焊焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，型号J422。焊接焊缝得基础样子于规格依照GB985-88实行。柔性防水套管的频率非常高，除了能够运输自来水外，管道还可以输送石油，海水等，因此管道的功能非常大，并且在保护管道，采用柔性防水套管，钢性防水套管厂家，可保护管道免受损坏。

柔性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇筑范围应比翼环直径(D5)大200，而且须将套管一次浇筑于内墙。

柔性防水套管是适用管路穿过墙面的地方受有震动或有严实防水规定的建筑物的五金管材，A型柔性防水套管，一般制造业企业是依据工程建筑科学院研发设计方案的S312、02S404建筑图集生产制造的。套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度L值按200mm计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用A3材料制作，柔性防水套管生产厂家，T42焊条焊接。套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用

混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，辽源防水套管，型套管应比翼环直径（D4）大200mm，而且将套管一次浇固于墙内。

套管可分为：普通套管--比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管--就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管--就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管--就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等)，就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。钢性防水套管厂家-昊阳管道(在线咨询)-辽源防水套管由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）是从事“阀门井,消防井,防水套管,橡胶接头,金属软管,伸缩器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王静静。同时本公司（www.ssjt1.com）还是从事伸缩接头伸缩器生产，伸缩接头供应，伸缩器订制的厂家，欢迎来电咨询。