

# 防水数显卡尺品牌 防水数显卡尺 天津桂量量具刃具公司

产品名称	防水数显卡尺品牌 防水数显卡尺 天津桂量量具刃具公司
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

## 产品详情

量具使用时应适当保养，不要把精密量具放在磁场附近

量具使用时应适当保养，不要把精密量具放在磁场附近，例如磨床的磁性工作台上，以免使量具感磁。发现精密量具有不正常现象时，如量具表面不平、有毛刺、有锈斑以及刻度不准、尺身弯曲变形、活动不灵活等等，使用者不应当自行拆修，更不允许自行用榔头敲、锉刀锉、砂布打光等粗糙办法修理，以免反而增大量具误差。发现上述情况，使用者应当主动送计量站检修，防水数显卡尺，并经检定量具精度后再继续使用。量具使用后，防水数显卡尺价格，应及时揩干净，除不锈钢量具或有保护镀层者外，金属表面应涂上一层防锈油，放在专用的盒子里，保存在干燥的地方，以免生锈。精密量具应实行定期检定和保养，长期使用的精密量具，要定期送计量站进行保养和检定精度，以免因量具的示值误差超差而造成产品质量事故。

数显卡尺指示误差校验：

- 1.检查点的分布：参见卡尺分布。
- 2.计量点应在测量爪的内端和外端的两个位置、量块的长边和规面上进行检查。
- 3、每一个检查点用卡尺重复3-5次，测量数据的平均值。

4.测量应在两个条件下进行：螺钉紧固和松动。无论尺架是否紧固，测量表面与卡尺基础面之间的接触面应能正常滑动。

5、计算每个规格重复测量的平均值

6、拿着量块时要戴手套，轻轻地处理它们。

7、将量块值与实测平均值进行比较，并根据判据进行判断。

8、校准后，校准卡尺被防锈并放入箱中。量块防锈保养，防水数显卡尺品牌，整齐放置于箱内。向用户或托管人发送更正。

### 陶瓷量块长度的直接测量

陶瓷量块因材料的特殊性，它的微观结构中分布着许多极微细的气孔，容易排除空气达到很好的研合效果。对于二等以上的陶瓷量块，通常采用柯氏干涉仪直接测量陶瓷量块长度。采用柯氏干涉仪测量量块的长度，由于研合平晶一般为玻璃平晶，需要对材料差异进行修正。材料差异修正值(修正量C)与量块材料、表面粗糙度、研合质量等特性密切相关，要准确测得陶瓷量块的长度，不能采用钢量块和玻璃平晶研合时的修正量C，要通过实验的方法确定陶瓷与玻璃的修正量。陶瓷量块研合在玻璃平晶上时，其研合厚度t与陶瓷量块研合在陶瓷平板上的研合厚度t是不相同的，光在不同材料表面反射时，会产生位相跳跃，设其引起的测量误差为  $\Delta$ ，防水数显卡尺厂家，则用柯氏干涉仪测量陶瓷量块长度时的修正量c， $c = N + t, -t$ ：。

防水数显卡尺品牌-防水数显卡尺-天津桂量量具刀具公司由天津桂量量具刀具有限公司提供。天津桂量量具刀具有限公司（[www.guilianglj.com](http://www.guilianglj.com)）为客户提供“卡尺,千分尺,指示标,深度尺,高度尺,测长器和专用量具等”等业务，公司拥有“天津桂量”等品牌，专注于量具等行业。欢迎来电垂询，联系人：李克辉

。