

三联动可燃气体报警器 合肥可燃气体报警器 量大从优 合肥圣辰

产品名称	三联动可燃气体报警器 合肥可燃气体报警器 量大从优 合肥圣辰
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

便携式可燃气体报警器为手持式，工作人员可随身携带，检测不同地点的可燃气体浓度，可燃气体报警器报价，便携式气体检测仪集控制器，探测器于一体，小巧灵活。可燃气体探测报警系统控制器启动防护区域内的火灾声光报警器，火灾声光报警器向可燃气体探测报警系统控制器反馈动作信号。可燃气体检测探头现场走线应穿管，所用管子应符合消防要求，管子应与探头连接，以达到消防要求。可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。

气体报警器检测到气体浓度达到爆1炸或中1毒报警器设置的临界点时，报警器就会发出报警信号，以提醒工作采取安全措施，三联动可燃气体报警器，当工业环境中可燃或有毒气体泄露，气体报警器检测到气体浓度达到爆1炸或中1毒报警器设置的临界点时，合肥可燃气体报警器，报警器就会发出报警信号，以提醒工作采取安全措施，

可燃气体检测探头安装高度：检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时，采用距屋顶1米左右安装；可燃气体检测探头应至少每年标定一次，可燃气体报警器厂家，

按检测气体可分为：可燃气体报警器，有毒气体报警器和复合式气体报警器，气体报警器使用不同传感器检测不同气体，复合式气体报警器可同时检测可燃和有毒气体。可燃气体控制器安装规范：可燃气体控制器应采用相对洁净的电源，避免与大型电机设备使用同路电源。可燃气体控制器应外壳接地或电源插头的地线接地。可燃气体探测报警系统由可燃气体探测报警系统控制器、可燃气体探测器和火灾声光报警器等组成。

三联动可燃气体报警器-合肥可燃气体报警器-量大从优-合肥圣辰由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司（www.hfscgy.com）位于合肥市蜀山区颐和花园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥圣辰在其它中享有良好的声誉。合肥圣辰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。合肥圣辰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。