

网络硬盘录像机 启丰电子 上海摄像机

产品名称	网络硬盘录像机 启丰电子 上海摄像机
公司名称	上海启丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心
联系电话	13681666788

产品详情

网络监控摄像头安装步骤：

1步：

确定摄像机的安装位置和监控区域，上海摄像机，将摄像机通过摄像机支架固定到建筑物或杆架上。

第二步：

确定后台设备(硬盘录像机和显示器)的摆放位置，硬盘录像机安装好硬盘并摆放好，并为后台设备准备好电源插排。

第三步：

前后端都完成后，就需要布线(如果前期做好规划或方案，这一步其实是优先进行的，特别是在准备装修的环境下，管线是需要预埋好的)，线路分两部分：首先，确认好交换机的位置，需通过网线将每个摄像机连接到交换机，还需要将网络硬盘录像机(NVR)跟交换机接通，本着方便走线和美观、安全的原则走线，并在每根网线两头做好水晶头;其次，网络数字摄像机，摄像机电源供电线布线，每个摄像机都需要一个12V/1A或2A的电源适配器，网络硬盘录像机，看施工环境或成本要求，可以用开关电源代替(建议一个12V/10A的开关电源不要带超过10个摄像头，以此类推)，需另配电源插头。另外，根据监控系统的点数不同，所采用的连接方式也不同。

摄像机安装操作小知识：

1、SYV75-3视频线能传输多远距离？

理论上讲，电梯楼显摄像机，SYV75-3视频线能传输300米，实际项目中很少有人这么做，100米以内用75-3

2、SYV75-5视频线能传输多远距离？

理论上讲，SYV75-5视频线能传输500米，实际项目中很少有人这么做，200米以内用75-5

3、录像机怎么添加？

- （1）自动添加，NVR自动扫描，即可显示所有在线的摄像机，选择“全部添加”即可；
- （2）手动添加，选择相应的通道，点“编辑”输入摄像机的相关信息，“确定”

如今，已经有不少的摄像机都开始采用宽动态的功能，提升自己在逆光环境下的成像能力，但是，这并非就意味着摄像机可以在强光的环境下持续的完成工作。因为在强光的照耀下，直射的强光容易造成摄像机难以正常的定位准确的图像，然后造成感测器晶片上的彩色滤光器永久性脱色，使摄像机在监控影像中出现条纹。

因此，如果可以的话，我们尽可能的使摄像机处于一种“顺光”的模式，但是无论如何，我们都要避免强光长时间对摄像机镜头的直接刺激。

网络硬盘录像机-启丰电子(在线咨询)-上海摄像机由上海启丰电子科技有限公司提供。上海启丰电子科技有限公司（www.cheerfull.com.cn）为客户提供“监控，电子围栏，摄像机，人脸识别，道闸等”等业务，公司拥有“启丰电子”等品牌，专注于二手安全、防护设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：任海正。