

# 防爆电缆夹紧接头，六角接头，密封接头

产品名称	防爆电缆夹紧接头，六角接头，密封接头
公司名称	滕州市众恒管件厂
价格	17.00/K
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:滕州众恒 型号:TL-A
公司地址	滕州市文昌路139号
联系电话	0632-5617802 13173062660

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	滕州众恒
型号	TL-A	应用范围	广泛
种类	配件	接口类型	DIN(大/中/小)
支持卡数	单卡	读卡类型	CF
形状	圆形	制作工艺	测压
特性	防水	工作频率	高频
接触件材质	铜	绝缘体材质	丁腈橡胶
芯数	单数	针数	无
线长	无 ( mm )		

滕州众恒专业生产快速接头扳把式快速接头金属软管防爆挠性软管防爆穿线盒旋转接头等压力附件产品  
咨询热线：0632-5617802/5879916/5879808邮箱：tzzhongheng@163.com qq：1157866741

螺牙规格：英制螺牙

产品材质：外部采用优质黄铜镀镍制成，夹紧部分采用丁腈橡胶

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用o行密封圈旋紧紧迫头，达到ip54

颜色种类：金属黄色，橡胶黑色

工作温度：静态：-40 到+110 ，短时间可达120 动态-20 到+80 ，短时间可达100

产品特性：装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力强，可防水，防尘，防爆等

材质选择：另有铁，不锈钢，锌合金等多种材质可供选择

更多选择：可根据您的具体需要定制加长螺纹，夹紧圈变化等

准	通径	连接螺纹	适用电缆	螺纹长度	螺纹外径	高	扳手	包装
	d		mm	l1	d1	l2+l3	s	
公制 m	8	m14x1	5--7	10	14	32	22	50
	13	m18x1	6--12	11	18	35	27	
	16	m22x1	11--15	11	22	40	32	
	19	m27x1.5	14--18	14	27	42	36	
	24	m30x1.5	17--23	14	30	44	41	
	28	m36x2	22--27	14	36	46	46	
	34	m42x2	26--33	14	42	49	50	20
	42	m52x2	32--41	14	52	54	60	
	50	m58x3	40--49	20	58	56	70	10
58	m68x3	48--57	20	68	56	80		