

# 不锈钢截止阀 法兰连接 滕州众恒

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢截止阀 法兰连接 滕州众恒              |
| 公司名称 | 滕州市众恒管件厂                      |
| 价格   | 100.00/个                      |
| 规格参数 | 品牌:滕州众恒<br>型号:YQJ型<br>连接形式:焊接 |
| 公司地址 | 滕州市文昌路139号                    |
| 联系电话 | 0632-5617802 13173062660      |

## 产品详情

|        |              |          |       |
|--------|--------------|----------|-------|
| 品牌     | 滕州众恒         | 型号       | YQJ型  |
| 连接形式   | 焊接           | 材质       | 不锈钢   |
| 公称通径   | 10-60 ( mm ) | 适用介质     | 弱酸碱介质 |
| 压力环境   | 高压           | 工作温度     | 高温    |
| 标准     | 国标           | 外形       | 中型    |
| 流动方向   | 单向           | 驱动方式     | 水力控制  |
| 零部件及配件 | 阀体           | 类型(通道位置) | 二通式   |

滕州众恒专业生产各种高温高压电站阀、高中压截止阀、止回阀、球阀、仪表阀、三阀组、五阀组、压力调节器 闸阀及特殊阀门等各种压力附件产品

截止阀的概述：

截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定

我公司是生产电气连接与保护系统、快换装置与压力传送系统的专业化公司，产品广泛适用于电力安装，冶金钢铁,通讯建材,机械机床，船舶制造,纺织印染,造纸，化工等行业。

手机：13173062660

电话：0632 5617802/5879808/5879916

传真：0632 5617702

邮箱：tzzhongheng@163.com

网址：[www.tzzh.net](http://www.tzzh.net)/[www.sdzhongheng.com.cn](http://www.sdzhongheng.com.cn)

山东滕州众恒管件厂期待与您合作！

顺祝商祺！