

厂房防腐地坪 阜阳防腐地坪 泉利防滑耐磨

产品名称	厂房防腐地坪 阜阳防腐地坪 泉利防滑耐磨
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

环氧地坪漆施工工艺

地坪表面的处理

- 1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，环氧防腐地坪多少钱，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除积水，阜阳防腐地坪，并使潮处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

防腐地坪主要是在电镀厂、电池厂、化工厂、电解池、制药厂、酸碱中和池等场所的地面、墙面及设备表面使用的。防腐地坪粘度低、易施工，且固化时间可以调整；在100度以下，能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀；可以在低温下固化。防腐地坪有一定的机械强度，对外加应力有相当的适应性。常规机械性能指标有柔韧性、耐冲击性、耐磨耗等。

防腐地坪具有优异的耐蚀、耐油污及耐刻划性能，厂房防腐地坪，可在低温或高温中使用，固化后光泽呈半哑光等优特点。防腐地坪粘度低、易施工，且固化时间可以调整；在100度以下，能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀；可以在低温下固化。防腐地坪面漆施工是将调配好的面漆用镘刀或滚筒均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓。

厂房防腐地坪-阜阳防腐地坪-泉利防滑耐磨由安徽省泉利环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!