

电缆防水接头 PG、M型现货供应

产品名称	电缆防水接头 PG、M型现货供应
公司名称	滕州市众恒管件厂
价格	3.00/套
规格参数	品牌:TZZH 型号:GL-A型 应用范围:锁紧电缆
公司地址	滕州市文昌路139号
联系电话	0632-5617802 13173062660

产品详情

品牌	TZZH	型号	GL-A型
应用范围	锁紧电缆	种类	转接头
接口类型	DIN(大/中/小)	支持卡数	单卡
读卡类型	SD	形状	圆形
制作工艺	冷压	特性	防水
接触件材质	铜镀镍	绝缘体材质	丁腈橡胶
芯数	单芯		

滕州众恒供应金属电缆防水接头，电缆密封接头，双锁紧电缆接头，屏蔽式电缆接头，电缆穿线软管及接头，防爆穿线盒，金属编织高压软管，旋转接头，快换接头等电力及压力附件产品，咨询热线：0632-5617802/5879808/5879916 邮箱：tzzhongheng@163.com qq：1157866741

螺纹规格:，【公制mefric）德制（pg）、美制（npt）

工作温度:静态：-40 ~ + 110 短时可达 + 120 ，动态：-20 ~ + 80 ，

防护等级:在规定的卡口范围内，并使用o形密封圈旋紧迫紧头，防水达ip68

产品特性:特殊夹紧爪与密封件相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

使用方法:gI型金属电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

英制 g	12	g1/2"	8--12	8	21.3	23	22	100
	18	g3/4"	13--18	11	26.6	28	30	50
	22	g1"	15--22	11	33.4	32	36	50
	28	g1 1/4"	22--28	12	42.1	36	48	10
	32	g1 1/2"	25--32	13	47.8	38	52	10
	44	g2"	37--44	14	59.6	38	64	5
	55	g2 1/2"	48--55	17	75.2	38	76	5
德制 pg	6	pg7	3--6	7	12.5	19	16	100
	8	pg9	4--8	8	15.2	20	18	100
	10	pg11	6--10	8	18.6	22	20	100
	12	pg13.5	8--12	8	20.4	23	22	100
	14	pg16	10--14	10	22.5	23	24	50
	18	pg21	13--18	11	28.3	28	30	50
	25	pg29	18--25	11	37.0	32	42	50
	32	pg36	25--32	13	47.0	38	52	10
	38	pg42	32--38	14	54.0	38	60	10
	44	pg48	37--44	14	59.3	38	64	10
美制 npt	8	npt3/8"	4--8	8	16.5	20	18	100
	12	npt1/2"	8--12	8	21.3	23	22	100
	18	npt3/4"	13--18	11	26.6	28	30	100
	22	npt1"	15--22	11	33.4	32	36	50
	28	npt1 1/4"	22--28	12	42.1	36	48	50
	32	npt1 1/2"	25--32	13	47.8	38	52	10
	44	npt2"	37--44	14	59.6	38	64	10