

厦门道达尔循环油MAP 460 销售商

产品名称	厦门道达尔循环油MAP 460 销售商
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

道达尔切削油、TOTAL VALONA GR 7005

应用：

TOTAL VALONA GR 7005是一种专门为珩磨、磨削和抛光等加工工艺开发的低粘度无氯金属加工净油，广泛应用于有色金属和黑色金属的加工。

TOTAL VALONA GR 7005适用于高硬度、高强度合金钢磨削加工。

TOTAL VALONA GR 7005适用于铜、铝、铝合金及各种轻金属的切削加工。

TOTAL VALONA GR 7005适用于玻璃、刀具等的磨削加工。

道达尔齿轮油SH 150、TOTAL MISOLA MAP SH 150

道达尔齿轮油SH 220、TOTAL MISOLA MAP SH 220

道达尔齿轮油SH 320、TOTAL MISOLA MAP SH 320

道达尔齿轮油SH 460、TOTAL MISOLA MAP SH 460

道达尔齿轮油SH 680、TOTAL MISOLA MAP SH 680

道达尔合成齿轮油SH、TOTAL MISOLA MAP SH150、220、320、460、680

规格：

ISO 6743/6 CKS

FAG FE8 PM

SKF ROLLEN 测试(造纸设备)

优势：

推荐在温度高于130°C的连续操作中使用

粘度指数高、倾点低，可在较宽的温度区间内使用

高温条件下无沉淀形成，TOTAL FLUSHING OIL 32

零售商，可保持环路清洁：突出的抗氧化性能和良好的热稳定性

为运动的金属表面提供出色抗磨损性能

有无水时，均具有良好的破乳化性能和可过滤性能

技术指标：典型数据单位测试方法
CARTER SH150220320460680密度(15)kg/m³ASTM
D1298857859863864865运动粘度(40)mm²/sASTM D445150220320460680运动粘度(100)mm²/sASTM
D4451925334465粘度指数-ASTM D2270145150150155155闪点(开口杯) ASTM
D92260265265270270倾点 ASTM D97-42-39-36-33-24 FZG 微痕-FVA54 IIV1010101010FZG-DIN
51354/2>13>13>13>13>13

道达尔冷冻机油PAG 205A、TOTAL ISU PAG 205A

道达尔冷冻机油PAG105、TOTAL ISU PAG105

道达尔冷冻机油PAG226HS、TOTAL ISU PAG226HS

道达尔冷冻机油PAG211KC、TOTAL ISU PAG211KC

TOTAL ISU PAG 205A、105、226HS、211KC、513 道达尔全合成冷冻机油

应用

适用于所有车用空调系统，尤其适用于以HFC134a为制冷剂的空调系统

注意事项

-本产品储存及使用注意防潮

-不可将本产品与矿物油或烷基苯基油同时用于CFC-12，因为它们是不相容的

优势

全合成油可提供给压缩机良好的抗磨保护性能，润滑性能良好

与HFC-134a有很好的相溶性，并和压缩机内部材质有很好的相容性

良好的热稳定性及氧化安定性

获得出色的韩国技术(KT)商标，说明该油品性能得到政府认可

厦门道达尔循环油MAP 460 销售商由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司（www.gd-ktd.com）在润滑油（脂）这一领域倾注了诸多的热忱和热情，康泰达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：钱小姐。