

# 青岛平衡阀 艾威尔阀门价格超实惠 压力平衡阀采购

产品名称	青岛平衡阀 艾威尔阀门价格超实惠 压力平衡阀采购
公司名称	广东艾威尔阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道兴塘社区元岭路一号国汇大厦11 3号铺
联系电话	15899666171

## 产品详情

阀门是在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置，是使配管和设备内的介质（液体、气体、粉末）流动或停止并能控制其流量的装置。

阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门，铸钢阀门，不锈钢阀门（201、304、316等），铬钼钢阀门，铬钼钒钢阀门，双相钢阀门，塑料阀门，非标订制阀门等。

### 平衡阀注脂维护保养

在焊接前投产前以及投产后的平衡阀专业养护工作，压力平衡阀采购，为平衡阀服务于生产运营中起着至关重要的作用，通用平衡阀价格，正确和有序有效的维护保养会保护平衡阀，使平衡阀正常发挥功能并且延长平衡阀使用寿命。平衡阀养护工作看似简单，其实不然。工作中常有被忽视的方面。

平衡阀注脂时，注意平衡阀在开关位的问题。球阀维护保养时一般都处于开位状态，特殊情况下选择关闭保养。其他平衡阀也不能一概以开位论处。闸阀在养护时则必须处于关闭状态，电动动态平衡阀厂家，确保润滑脂沿密封圈充满密封槽沟，如果开位，密封脂则直接掉入流道或阀腔，造成浪费。

平衡阀注脂时，青岛平衡阀，常忽略注脂效果问题。注脂操作中压力、注脂量、开关位都正常。但为确保平衡阀注脂效果，有时需开启或关闭平衡阀，对润滑效果进行检查，确认平衡阀阀球或闸板表面润滑均匀。

## 平衡阀装配要求

清洗干净的部件必须密封保存，以供安装。

对安装过程要求如下：

- 1、安装车间必须保证洁净，或者搭建临时的洁净区域，例如用新购的彩条布或者塑料薄膜等，防止在安装过程中有灰尘进入。
- 2、装配工人必须身着洁净的纯棉工作服，头戴纯棉帽，头发不能外漏，脚穿干净鞋子，手戴塑胶手套，脱脂。
- 3、装配用工具必须装配前进行脱脂清洗，保证洁净。