

全液压潜孔钻机 梅洲潜孔钻机 山东龙业机械有限公司

产品名称	全液压潜孔钻机 梅洲潜孔钻机 山东龙业机械有限公司
公司名称	山东龙业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安市岱岳区青春创业园容大路
联系电话	13465382860

产品详情

钻机的主要技术参数选择及选择依据，梅洲潜孔钻机，在购买钻机的的时候是一个很重要的问题。

国内**工程钻孔**灌注桩桩径设计一般为 1.0-2.0米，孔深50米以内，全液压潜孔钻机，个别桥梁设计桩径已采用2.2米。对于嵌岩桩，由于我国地域广大，各地嵌岩桩遇到的岩石硬度较大，但一般岩石硬度单轴抗压强度在98N/mm²以下。因此，确定钻机以下参数：钻孔径1.0-2.0m米，履带式潜孔钻机，孔深80米，满足岩石单轴抗压强度98N/mm²的嵌岩桩施工要求。

下面是转盘扭矩的计算方法：按下列石油钻探中采用的公式： $T=0.946 \times 10^{-2} \times K \times D^{2.5} \times Wd^{1.5}$ N·m 式中：K地质修正系数 D钻孔直径 cm Wd钻头单位直径上的压力 N/m式中：T

扭矩 N·m 由计算知，满足 2.0m嵌岩桩钻孔转盘扭矩需48.67KN·m

钻头转速的计算方法：国外推荐按下列经验公式确定钻头的经济转速： $n=36575/D_r/\text{min}$ 式中：D 钻头直径：mm

可能由于施工现场地形复杂、地表承载力不同，尽管钻机履带接地比压较小，但在移动过程中仍存在倾覆的危险性，所以常常在实际应用中基本上用户都可能出现过钻机倾斜的事故，下面就讲一下如何处理**钻机**的倾斜事故，以引起用户的重视：
1. 充分利用施工现场的配套设备和人员的优势，如要紧急调用现有配套的履带式挖掘机、履带式吊机，用履带式挖掘机压住钻机上翘部分，防止进一步倾覆，再利用履带式吊机对其进行扶正，地下潜孔钻机，但吊机的起吊点设置是本方案的难点，需要现场人员共同商量配合。
2. 如施工现场的配套设备及附近设备调用受到限制，如只有挖掘机（一般钻机施工基本配套挖掘机），则只有利用此台挖掘机及钻机自身的功能进行自救：经

过周密计算，设置钢丝绳的牵引点及角度，以此来利用钻机副卷扬机再加上挖掘机的牵引力达到钻机扶正的目的。

2009中东国际钻机机械展会主要展出产品有：挖掘机、挖沟机、钻车、装载机、凿岩机、破碎机、压缩机、锚固钻机、潜孔钻机、非开挖导向钻机、冲击式钻机、运输车、推土机、铲运机、平地机、压管机、冷轧机、修复机、液压机、钢架管调直机、气动搅拌机、气动剪切工具、气动马达、高压注油器、车载泵、混凝土搅拌机、混凝土搅拌楼（站）、混凝土搅拌运输车、混凝土布料杆、装修升降机械、泥浆泵、抹平机、涂料喷涂泵、电动工具、桩机、柴油打桩锤、液压剪、桩机、钻孔机、平地机、摊铺机、扫路车、划线车、压路机、夯实机、震动夯、碾压机、汽车起重机、卷扬机、龙门吊、高空作业平台、清障车、洒水车、清洗机、喷洒车、消防车、建筑用车辆、矿用车、拖车、内燃平衡式叉车、三向堆垛叉车、柴油发电机组、空气压缩机、发动机及其零部件、制动系统、变速器、悬挂系统、驱动桥、各种配件电器配件及其总成、液压密封配件及其总成、检测维修设备及其配件、汽车用配件、行进支重件、建筑机械及工程机械配件。各类零配件、附加产品如轮胎等。

全液压潜孔钻机-梅洲潜孔钻机-山东龙业机械有限公司由山东龙业机械有限公司提供。山东龙业机械有限公司（www.longyejixie.com）是一家从事“低风压潜孔钻机,高风压潜孔钻机,履带式水井钻”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“龙业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使龙业机械在工程机械配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！