

东营木塑地板挤出设备 常州金纬挤出机械

产品名称	东营木塑地板挤出设备 常州金纬挤出机械
公司名称	常州金纬挤出机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州溧阳市上上路118号（江苏中关村科技产业园）
联系电话	18851217988

产品详情

(1) 采用流变学建模的方法，并结合控制高分子材料形态演变的微观流变学模型，对高分子材料挤出加工中的流场以及共混物和纳米复合材料的形态演变进行了建模和分析，尤其是对挤出机内熔融、混炼和熔体流动等的理论研究揭示了如何提高熔融和混炼性能以及降低能耗的机理。(2) 基于上述理论研究，研制的混沌混炼型低能耗挤出机在原理上与国内外普遍采用的挤出机明显不同：后者发生的是经典的Maddock熔融过程和剪切混炼，其熔融和混炼效果较差；前者产生了分散熔融和混沌混炼，木塑地板挤出设备，物料所产生的剪切热小于其熔融所需的热能，可防止材料在熔融和混炼过程中产生过热而浪费能量，节能效果明显。

经广东省技术监督机械产品质量监督检验站现场检验表明，该挤出机的名义比功率（即单耗）为0.17 kW/(kg/h)，比国家机械行业标准JB/T 8061-96的规定值[0.32 kW/(kg/h)]低0.15 kW/(kg/h)。与代表如今国际上挤出复合至高水平的两家国外公司（美国Davis Standard公司和日本住友重机械摩登公司）的挤出机进行比较表明，本成果研制的挤出机挤出产量尤其高，而配备的电机功率至低。该挤出机还具有挤出熔体温度低（低10~20）、物料适应性强等优点。

b. 塑料加工与塑料三态：塑料玻璃态时可切削加工。高弹态时可拉伸加工，如拉丝纺织、挤管、吹塑和热成型等。粘流态时可涂复、滚塑和注塑等加工。当温度高于粘流态时，塑料就会产生热分解，当温度低于玻璃态时塑料就会产生脆化。当塑料温度高于粘流态或低于玻璃态趋向时，均使热塑性塑料趋向严重的恶化和破坏，所以在加工或使用塑料制品时要避开这二种温度区域。

东营木塑地板挤出设备-常州金纬挤出机械(推荐商家)由常州金纬挤出机械制造有限公司提供。常州金纬挤出机械制造有限公司(www.jwell-cz.cn)是一家从事“挤出设备,普通机械,塑料机械,化纤机械,管道设备等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“常州金纬机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使常州金纬挤出机械在机械加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!