

## 【宝润达新材】太原外墙保温装饰一体板

产品名称	【宝润达新材】太原外墙保温装饰一体板
公司名称	宝润达新型材料股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市东风南路商鼎路交叉口文化产业大厦B座18层
联系电话	15617922787

### 产品详情

外墙保温装饰一体板安装好了以后一定要注意监测，关于检测方法：用目测法，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

#### 粘贴保温装饰板

首先把调配均匀的粘结剂用泥抹点涂或者条涂在保温复合板的背面。每个涂点的直径 100mm，每平方米不得少于9个涂点。用手将板推压墙面上，然后将吸盘吸附在板的表面，用吸盘调整复合板的位置，使整体板面保持平整，对齐分格缝。

【宝润达新型材料股份有限公司】施工经验丰富的企业，若有更多想要了解的内容，欢迎咨询我们，可以留言也可以来电咨询。

外墙保温装饰一体板与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下列规定，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

建筑高度大于24m时，保温材料的燃烧性能；

外墙保温装饰一体化板由保温和装饰两部分组成，保温部分所用材料主要是聚氨酯保温材料（符合现行

防火规范要求的材料)；装饰面层部分所用材料主要根据设计要求而定，可以是铝板、塑铝板、无机树脂板或耐碱玻璃网格布上喷真石漆饰面等。

安装完成后，揭下美纹纸，随后去除保护膜。

**【宝润达新型材料股份有限公司】**公司产品质量可靠，售后有保障，为客户提供品质实惠的产品，为用户提供热情而贴心的服务。

与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙保温装饰一体板系统，其保温材料外墙保温装饰一体板应符合下列规定：住宅建筑，下面随着我一起来了解一下吧！

- 1) 建筑高度大于100m时，保温材料的燃烧性能；
- 2) 建筑高度大于27m但不大于100m时。

切割开槽，粘贴上墙

**【宝润达新型材料股份有限公司】**公司自成立来外墙保温装饰一体板取得了喜人的成果与满意度，树起了良好的公司品牌形象，解决的业主的后顾之忧。如有需要，欢迎来电！