

外墙保温一体板施工工艺 宝润达新材 昆明外墙保温一体板

产品名称	外墙保温一体板施工工艺 宝润达新材 昆明外墙保温一体板
公司名称	宝润达新型材料股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市东风南路商鼎路交叉口文化产业大厦B座18层
联系电话	15617922787

产品详情

外墙保温一体板的多种安装方式其中粘结锚固型的安装有什么注意事项，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

外墙保温装饰一体化板是将外墙保温系统与外墙装饰系统两者合二为一。它可以有效提高用户的投资回报率，提升工程质量，减少能源消耗，大大缩短外墙保温和装饰工程的工期。

采用且的安装方式，先按照排版将保温装饰一体板裁切成制定尺寸，并在板四周开宽度为5mm深度为3mm的槽。

一字型的锚固件应300~500mm 的间距安装在两块板中间，应根据板面的平整度来调节力的大小。

【宝润达新型材料股份有限公司】公司自成立来外墙保温一体板取得了喜人的成果与满意度，树起了良好的公司品牌形象，解决的业主的后顾之忧。如有需要，欢迎来电！

很多安装外墙保温一体板的团队一定要知道固定的手法，才能保证安装的质量，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

锚固安装

L型锚固件与H型挂件的连接件通过膨胀螺栓固定。

施工质量稳定、饰面品种丰富

传统的装饰和保温系统是直接在建筑物的外墙上安装或粘贴保温和装饰材料，均为手工操作，质量稳定性差，难以控制。保温装饰一体化板是将装饰和保温材料采取机械化生产，在工厂用机械压合在一起，并进行外形尺寸加工，无需在施工现场加工，能充分保证质量的稳定性和尺寸的准确性。

建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

【宝润达新型材料股份有限公司】是一家从事开发研制外墙保温一体板型材的专业性厂家，一体的综合性企业，欢迎新老客户来电咨询！

保温装饰中外墙保温一体板的特点是非常明显的，非常节省时间在市场上被广泛使用，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

保温装饰一体板又称为外墙保温一体板、保温装饰板是一种较新颖的外墙外保温用产品，其特点是装饰类型多种（天然石材、仿石漆、真石漆、氟碳漆、陶瓷薄板等），保温材料（EPS，PS，PUR，岩棉等）应用灵活，并且节省造价、节省时间而被市场广泛接受，应用案例增长迅速。

【宝润达新型材料股份有限公司】公司生产的外墙保温一体板，质量有保障，后期有完善的售后服务期待你的光临，不断进步，不断创新也是我们的生产理念！