

# 亚太风机盘管 立式暗装风机盘管品种全 漳州风机盘管

产品名称	亚太风机盘管 立式暗装风机盘管品种全 漳州风机盘管
公司名称	武城县鲁权屯日月升通风设备加工处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄工业园
联系电话	13905340329

## 产品详情

风机盘管是一种新型、高效、转速可变、节能、低噪声离心式通风机，立式明装风机盘管规格全，该风机安装方便、结构紧凑、体积小、振动小、风量大、压力高，一般有三相调压器或变频器，可以实行无级调速，非常适用于噪声要求高、风量变化大的通风换气场所，是空调、净化行业理想的配套产品，漳州风机盘管，但是在购买时一定要注意风机盘管型号不要选错。

风机盘管的选型是关键的问题。根据空调房间的zui大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法，主要为了保证高峰负荷时的房间温度。一般空调运行不会处于高峰负荷，使供冷量过剩，在中、低档间进行切换运行以降低冷量输出，从而维持房间的热平衡。风机盘管机组选择时，除供冷量满足计算冷负荷要求外，还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求；风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。

与风机盘管毗连的供、回水管必须回支柔性毗连。因为风机盘管工做时，会产死必定水仄抵章可动，回支硬毗连没有但会产死较除夜的噪声，时分少了借会激起接头处漏水，宽峻时借会誉坏风机盘管。多肉植物图鉴柔性毗连有两种情势：一至壳特1制当别胶柔性接徒爆接头的中央各设一只罗纹活接徒爆冶与管讲毗连，别的一至壳退水的杂铜管，中央雍茅管器扩成喇叭心形，用螺母拧松。

风机盘管安装前准备1.开箱前应检包装是否完整无损，风机盘管的铭牌参数是否符合要求，各随带附件是否完整齐全。2.仔细检查风机盘管在运输过程中有无变形或损坏，FP-51风机盘管国家品牌，紧固件是否松动或脱落，叶轮是否有擦碰现象，并对风机盘管各部分零件进行检查。如发现异常现象，应待修复后再使用。3.用500V兆欧表测量风机盘管外壳与电机绕组间的绝缘电阻，其值应大于0.5兆欧，否则应对电机绕组进行烘干处理，烘干时温度不许超过120。

4.准备好风机盘管安装所需的各种材料、工具及场地。

亚太风机盘管(图)-立式暗装风机盘管品种全-漳州风机盘管由武城县鲁权屯日月升通风设备加工处提供。  
“消防排烟风机,排烟风机,铝合金风口”就选武城县鲁权屯日月升通风设备加工处(www.dzrystfsb.com)  
，公司位于：山东省德州市武城滕庄工业园，多年来，日月升通风设备坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。日月升通风设备期待成为您的长期合作伙伴！